

UCHWAŁA NR 1133/2023

ZARZĄDU POWIATU W POLICACH

z dnia 13 grudnia 2023 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego, stanowiących własność Powiatu Polickiego, zakupionych do realizacji projektu pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach”

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) uchwala się, co następuje:

§ 1. Na warunkach określonych w uchwale następuje nieodpłatne przekazanie zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego, stanowiących własność Powiatu Polickiego, zakupionych do realizacji projektu pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach”, zwanego dalej „projektem”, wymienionych w załączniku nr 1 do uchwały, na rzecz Szczecińskiego Stowarzyszenia Złoty Wiek w Policach, zwanego dalej „Partnerem”, odpowiadającego za utrzymanie trwałości projektu.

§ 2. Przekazanie, o którym mowa w § 1, następuje pod warunkiem:

- 1) zakończenia okresu utrzymania trwałości projektu na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
- 2) złożenia przez Partnera, jednostronnego oświadczenia o przyjęciu składników rzeczowych majątku ruchomego, wymienionych w § 1, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Policach.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się odpowiednio Członkowi Zarządu Powiatu w Policach oraz Skarbnikowi Powiatu Polickiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 1133/2023
Zarządu Powiatu w Policach
z dnia 13 grudnia 2023 r.

SPECYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WYPOSAŻENIA
REGIONALNEGO CENTRUM WSPARCIA OSÓB NIESAMODZIELNYCH W POLICACH
zakupionego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne
Działanie 7. 6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”
Projekt Nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K27/17 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach”

1. Sprzęt AGD i RTV

l.p.	Przedmiot	opis parametrów	jednostka	ilość	cena brutto zł	wartość brutto zł	uwagi
1.	Blender	Mikser ręczny o mocy 0,27 kW. Prędkość obrotowa 500-1800 obrotów na min. Do obróbki w naczyniach o pojemności do 15 l. Metalowa przekładnia do trzepaczki, długość ramienia 250 mm. W zestawie nóż i trzepaczka, wykonane w całości ze stali nierdzewnej.	szt.	1	3 444,00	3 444,00	

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”
Projekt Nr RPZP.07.06.00-32-K005/17-00 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach.”



2.	Czajnik elektryczny	Czajnik o mocy 2200 W i pojemności 1,7 l. Płaska grzałka płytowa. Kolor stalowy, wykonanie: stal nierdzewna. Filtr antywapniowy. Obrotowa podstawa. Wskaźnik poziomu wody. Dodatkowe opcje: automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody oraz bezpiecznik termiczny. Instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna.	szt.	3	86,10	258,30	
3.	Elektryczna deska do prasowania	Powierzchnia do prasowania nie mniej niż 114 cm x 34 cm. Regulowana wysokość. Podstawa pod żelazko wyposażona w gniazdko elektryczne oraz metalową siatkę, która jest odporna na korozję i rdzę oraz przepuszcza parę wodną. Blokada nóżek podczas transportu i przechowywania.	szt.	2	118,08	236,16	
4.	Ekspres do kawy	Automatyczny ekspres na kawę ziarnistą, z młynkiem na ziarna kawy. Wydajność ekspresu około 70-120 kaw dziennie. Przeznaczenie do biur, gastronomii. Pojemność pojemnika na kawę 1 kg. Pojemnik na mleko oraz spieniacz do mleka. Automatyczna funkcja samo odkamieniania.	szt.	2	12 300,00	24 600,00	
5.	Kuchenka mikrofalowa	Kuchenka mikrofalowa o pojemność min. 21 l. Moc mikrofali min. 900 W. Ilość poziomów mocy: min.3. Funkcja grilla o mocy min. 1000 W. Funkcja rozmrażania. Minutnik do 99 minut. Elektroniczny panel sterowania z trybem wyświetlania. Zegar. Wnętrze ze stali szlachetnej. Oświetlenie wnętrza LED. Zabezpieczenie przed dziećmi (blokada dostępu).	szt.	3	1 180,80	3 542,40	

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”
Projekt Nr RPZP.07.06.00-32-K005/17-00 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Policach.”





		Sygnał dźwiękowy np. końca pracy.					
6.	Odkurzacze do pracy na sucho i mokro	Moc silnika min. 1 100 W. Zasilanie sieciowe: 230-240 V/50 Hz. Pojemność zbiornika: od 25l do 30 l. Przepływ powietrza min. 140 m³/h. Podciśnienie min. 2 300 mm/H ₂ O. Poziom hałasu max. 73 dB. Waga urządzenia max. 11 kg. Wymiary nie większe niż 400 x 450 x 710 (dł. x szer. x wys.). W skład wyposażenia ma wchodzić co najmniej 1 ssawa na mokro, oraz 1 ssawa na sucho.	szt.	1	1 771,20	1 771,20	
7.	Piekarnik	Piekarnik elektryczny o wymiarach 59,5 x 59,5 x 57,5 cm. Ilość funkcji piekarnika: 8. Moc przyłączeniowa 2,9 kW. Rodzaj przewodnic: teleskopowe. Termo obieg. Dodatkowe opcje: ciche blachy, funkcja "rozmrzanie", szyba refleksyjna, wyświetlacz elektroniczny.	szt.	1	1 070,10	1 070,10	
8.	Płyta indukcyjna	Płyta indukcyjna o wymiarach 57,6 x 5,5 x 51,8 cm. Moc przyłączeniowa 7,4 kW. 4 pola indukcyjne. Dodatkowe opcje: minutnik, podtrzymywanie ciepła, powerBoost, Pro Baby System, rozpoznawanie obecności garnka, rozpoznawanie wielkości garnka, sterowanie sensorowe, timer.	szt.	1	1 230,00	1 230,00	



9.	Pralka automatyczna	Pralka automatyczna o ładowności 8 kg. Klasa energetyczna A++ Prędkość wirowania [obr./min] 1 200. Zużycie energii [kWh] nie więcej niż 1,0. Ładowność od przodu. Funkcja dołożenia prania. Oszczędność wody i energii. Program czyszczenia bębna. Funkcja - cicha praca urządzenia. Funkcja - skuteczna eliminacja drgań.	szt.	1	2 152,50	2 152,50	
10.	Robot kuchenny	Robot kuchenny z wyposażeniem: 2 pokrywki, pojemnik do miksowania, mieszadła do ciasta. Liczba prędkości 12. Funkcje dodatkowe: przycisk zwalniający końcówki, ubijanie piany, miksowanie, rozdrabnianie, praca pulsacyjna. Funkcja Turbo. Wielkość pojemnika roboczego min. [l] 0.6. Regulacja obrotów elektroniczna-płynna. Metalowa końcówka miksująca. Zasilanie sieciowe. Moc [W] nie mniejsza niż 750.	szt.	1	369,00	369,00	
11.	Sokowirówka wolnoobrotowa	Wyciskarka wolnoobrotowa o mocy min. 150 W. Szeroki otwór na produkty min. 70mm. Pojemnik na sok 1l. Pojemnik na miąższ. Blokada kapania. Możliwość mycia poszczególnych elementów w zmywarce.	szt.	1	848,70	848,70	

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”

Projekt Nr RPZP.07.06.00-32-K005/17-00 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Policach.”



12.	Suszarka automatyczna	Suszarka kondensacyjna o wielkości załadunku 8 kg. Klasa energetyczna A++. Zużycie energii załadunek pełny/częściowy nie więcej niż 4,81 kWh / 2,52 kWh. Zużycie energii tryb wyłączenia / czuwania nie więcej niż 0,5 W / 0,5 W. Klasa wydajności skraplania załadunek pełny/częściowy B/B. Poziom głośności nie więcej niż 65 dB. Opóźniony start. Dostępne programy suszenia: bawełna, bawełna eco, delikatny, jeans, kołdry, koszule, łatwe prasowanie, odświeżanie, pościel, sport/fitness, syntetyki. Ekran. Programator (sterowanie) elektroniczne. Dodatkowe opcje czujnik wilgotności. Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi. Sygnał akustyczny końca programu. Wskaźnik potrzeby oczyszczenia filtra. Wskaźnik potrzeby opróżnienia pojemnika na wodę. Wskaźnik przebiegu programu. Możliwość wybór czasu suszenia i wybór stopnia suszenia. Zmienny ruch bębna. Bezpieczne użytkowanie - blokada przedwczesnego otwarcia drzwi. Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna w języku polskim. Znak zgodności CE.	szt.	1	2 706,00	2 706,00	
13.	TV do pokoi ogólnodostępnych 50" + uchwyt ścienny	TV do pomieszczeń ogólnodostępnych. Ekran 50"(16:9). Zgodność z HD: 4K UHD. Rozdzielczość: 3 840 x 2 160. Tuner: DVB-T (MPEG-4), DVB-T2, DVB-S, DVB-S2, DVB-C, analogowy.	szt.	2	2 337,00	4 674,00	

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”

Projekt Nr RPZP.07.06.00-32-K005/17-00 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Policach.”



		Podświetlanie matrycy direct LED HDR 10. Active Motion 400. Kontrast dynamiczny: 1000000:1. Wbudowane głośniki: 2 x 10 W. Korektor dźwięku. Funkcje dodatkowe dźwięku: AVL, Dolby Audio, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS Studio Sound, głośniki Harman Kardon. Wifi. DLNA. HbbTV. Przeglądarka internetowa. Nagrywanie na USB. Komunikacja dodatkowa miracast. System smart zgodność z Aquos Net+Apps store. Złącza: HDMIx3, USBx3, czytnik kart pamięci SD, SDHC, SDXC, LANx1, VGAx1, optic fiber x1, wyjście słuchawkowe. Możliwość montażu na ścianie vesa 200 x 200. Minimalna klasa energetyczna: A+. Do zestawu dołączony pilot, baterie do pilota, podstawa do TV oraz uchwyt ścienny regulowany.					
14.	Warnik na wodę 15 l	Warnik elektryczny do wody ze stali nierdzewnej o poj. 15 l. Moc 2 500 W. Pojemność wlewcza 1 l. Wskaźnik poziomu napełnienia. Termostat zakres temp. 30 - 100 stopni. Podstawa w komplecie możliwa do umycia zlewki z kranika.	szt.	1	369,00	369,00	
15.	Zmywarka	Zmywarka do naczyń do zabudowy. Wysokość maks. 90 cm (zgodnie z wysokością szafki do zabudowy). Szerokość: 60 cm. Głębokość: maks. 60 cm. Klasa energetyczna min. A.	szt.	1	1 771,20	1 771,20	



		Klasa zmywania min. A. Klasa suszenia min. A. Sterowanie elektroniczne, z funkcją wyparzania.					
16.	Żelazko parowe	Stała dystrybucja pary 50 g/min. Moc 2 600 W. Stopa żelazka typu lub równoważna T-ionicGlide. Silne uderzenie pary 220 g. Długość przewodu zasilającego min. 2 m. Pojemność zbiornika wody min. 300 ml. Waga żelazka i podstawy nie więcej niż 1,52 kg. Gumowany uchwyt. Automatyczne wyłączanie. Usuwanie kamienia i czyszczenie. Wbudowany pojemnik na kamień, samooczyszczenie.	szt.	1	295,00	295,00	

2. Artykuły biurowe

l.p.	Przedmiot	opis parametrów	jednostka	ilość	cena brutto zł	wartość brutto zł	uwagi
17.	Flipchart mobilny	Flipchart mobilny. W komplecie pisaki (3 kolory) i gąbka do flipchartów. Sucho ścieralny.	szt.	1	654,36	654,36	
18.	Flipchart magnetyczny	Flipchart mobilny, magnetyczny z 2 metalowymi ramionami. W komplecie zestaw magnesów oraz pisaki (3 kolory) i gąbką do flipchartów. Sucho ścieralny.	szt.	1	706,02	706,02	

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”

Projekt Nr RPZP.07.06.00-32-K005/17-00 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Policach.”



19.	Gablota ogłoszeniowa	Gablota ogłoszeniowa ścienna, dwudrzwiowa, o podłożu magnetycznym. Do użytku wewnątrz budynków. Wykonana z profilu aluminiowego o wymiarach 100 x 120 cm. Drzwiczki z pleksi zamykane na 2 zamki patentowe. Powierzchnia magnetyczna. Elegancka aluminiowa rama o nowoczesnym wzornictwie, wykończona popielatymi narożnikami. W zestawie elementy mocujące oraz znaczniki magnetyczne do tablic magnetycznych w kolorze czarnym. Średnica znacznika 20mm.	szt.	2	1 377,60	2 755,20	
20.	Tablica ogłoszeniowa	Tablice ogłoszeniowe magnetyczne ściennie. Wykonane z bezpiecznego szkła akrylowego.	szt.	3	740,46	2 221,38	
21.	Tablica Informacyjna	Tablica informacyjna korkowa ścienna. Wymiary do wyboru min. 30 x 40 cm, max 300 x 120 cm. Powierzchnia tablicy wykonana z naturalnego materiału korkowego. Tylne części tablicy wykonane z pilśni. Tablica przeznaczona do zawieszania kartek za pomocą pinezek. Obramowanie wykonane z anodowanego profilu aluminiowego w kolorze srebrnym. Narożniki tablicy wykończone estetycznymi, plastikowymi elementami. Możliwość zawieszenia tablicy zarówno w pionie, jak i w poziomie. Mocowanie tablicy w narożnikach. W zestawie komplet elementów mocujących.	szt.	10	137,76	1 377,60	

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”

Projekt Nr RPZP.07.06.00-32-K005/17-00 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Policach.”



3. Dekoracje okienne

l.p.	Przedmiot	opis parametrów	jednostka	ilość	cena brutto zł	wartość brutto zł	uwagi
22.	Roleta okienna + moskitiera	Roleta okienna rzymska, materiałowa, do montażu w pomieszczeniach mieszkalnych. Roleta sterowana ręcznie, zaciemniająca. Roleta nadająca się do prania w pralkach. Kolor systemu biały, tkaniny - 2 grupa cenowa, z atestem trudnopalności. Moskitiera ramkowa do otworów okiennych, z możliwością sprawnego wypięcia i wpięcia. Z siatką przeciwpyłową. Kolor siatki biały. Z możliwością mycia. Wymiar okien: wys. 1,34 m x szer. 1,35 m (pokój pielęgniarzy).	zestaw	1	565,00	565,00	
23.	Zmatowienie szyby folią	Folia szroniona PVC, matowa, do montażu wewnątrz lub na zewnątrz. Montaż w toaletach, łazni oraz pomieszczeniach kuchennych. Wymiar okien: wys. 1,25 m x szer. 0,94 m (toaleta, 1 okno), wys. 1,11 m x szer. 1,40 m (łazienka, 1 okno), wys. 2,0 m x szer. 1,13 m (kuchnia, 3 okna), wys. 1,11 m x szer. 1,42 m (kuchnia, 1 okno), wys. 1,36 m x szer. 0,80 m (zmywalnia, 1 okno), wys. 1,13 m x szer. 2,0 m (wydawka, 1 okno).	szt.	8	135,30	1 082,40	

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”
Projekt Nr RPZP.07.06.00-32-K005/17-00 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Policach.”



24.	Zmatowienie szyby folią	Folia szroniona PVC, matowa, do montażu wewnątrz lub na zewnątrz. Montaż na oknach klatek schodowych. Wymiary okien: wys. 2,40 m x szer. 1,35 m klatka schodowa główna, 1 okno, wys. 1,38 m x szer. 2,40 m klatka schodowa I piętro, 1 okno.	szt.	2	246,00	492,00	
25.	Moskitiera ramkowa	Moskitiera ramkowa do otworów okiennych, z możliwością sprawnego wypięcia i wpięcia. Z siatką przeciwpylową. Kolor siatki biały. Z możliwością mycia. Montaż w pomieszczeniach kuchennych oraz jadalni. Wymiar okien: wys. 2,0 m x szer. 1,13 m (kuchnia, 3 okna). wys. 1,11 m x szer. 1,42 m (kuchnia, 1 okno), wys. 1,36 m x szer. 0,80 m (zmywalnia, 1 okno), wys. 1,13 m x szer. 2,0 m (wydawka, 1 okno), wys. 1,13 m x szer. 2,0 m (jadalnia, 2 okna).	szt.	8	110,70	885,60	
26.	Roleta okienna	Roleta okienna rzymska, materiałowa, do montażu w pomieszczeniach mieszkalnych. Roleta sterowana ręcznie, bez funkcji zaciemnienia. Roleta nadające się do prania w pralkach. Kolor systemu biały, tkaniny - 2 grupa cenowa, z atestem trudnopalności. Wymiary okien: 1,33 m x 1,37 m (hol I piętro, 4 okna).	szt.	4	492,00	1 968,00	
27.	Roleta okienna	Roleta okienna typu „dzień-noc”, do montażu w pomieszczeniach mieszkalnych. Roleta sterowana ręcznie, w kasecie, z listwami bocznymi.	szt.	7	172,20	1 205,40	

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”

Projekt Nr RPZP.07.06.00-32-K005/17-00 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Policach.”



		Kolor systemu biały, tkaniny - 2 grupa cenowa, z atestem trudnopalności. Wymiary okien: wys. 1,32 m x szer. 1,35 m (pokój terapeutyczny, 1 okno). wys. 1,34 m x szer. 0,80 m (pokój terapeutyczny, 1 okno), wys. 1,34 m x szer. 1,35 m (pokój psychologa, 1 okno), wys. 1,33 m x szer. 1,35 m (pokój dzienny, 1 okno), wys. 1,13 m x szer. 2,0 m (jadalnia, 2 okna), wys. 1,14 m x szer. 2,07 m (sala konferencyjna poddasze, 1 okno szczytowe).					
28.	Rolety dachowe	Rolety do okien dachowych, wewnętrzne, materiałowe, w kasetach, w listwach przyokiennych, z funkcją zaciemniania 100 % i folią UV. Kolor systemu biały, tkaniny - 2 grupa cenowa, z atestem trudnopalności. Wymiary okien: wys. 1,34 m x szer. 0,72 m (biuro, 2 okna), wys. 1,34 m x szer. 0,72 m (hol, 1 okno), wys. 1,34 m x szer. 0,72 m (sala konferencyjna, 5 okien).	szt.	8	172,20	1 377,60	

4. Meble

l.p.	Przedmiot	opis parametrów	jednostka	ilość	cena brutto zł	wartość brutto zł	uwagi
29.	Biurko	Wykonane z płyty meblowej laminowanej o grubości 18 mm, wykończonej obrzeżem PCV 2 mm. Wymiary: długość 140 cm x szerokość 70 cm x wysokość 75 cm. Wyposażone w otwór przepustowy na kable.	szt.	2	233,70	467,40	
30.	Fotel biurowy	Konstrukcja stalowa obita pianką poliuretanową i ekoskórą, w kolorze czarnym. Krzesło obrotowe z funkcją podnoszenia/opuszczania siedziska. Blokada oparcia w pozycji do pracy. Wysokość regulowana 117 - 124 cm. Wysokość od podłoża do siedziska 43 - 50cm.	szt.	1	246,00	246,00	
31.	Fotele 7	Fotel kubelkowy. Wykończony pianką poliuretanową i obiciem z ekoskóry. Wymiary: wysokość 77 cm x szerokości 59 cm x głębokość 63 cm.	szt.	3	418,20	1 254,60	
32.	Komoda	Wymiary: szerokość 200 cm x wysokość 85 cm x głębokość 45 cm. 3 otwierane szafki. Wykonana z płyty meblowej laminowanej o grubości min. 18 mm. Wykończenie brzegów PCV 0,8 mm. Fronty 3 szt. wykonane z płyty meblowej laminowanej. Wykończone obrzeżem PCV 2 mm. Ilość półek: 4.	szt.	2	1 107,00	2 214,00	

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”

Projekt Nr RPZP.07.06.00-32-K005/17-00 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Policach.”



33.	Komoda z szufladami	Wymiary: szerokość 200 cm x wysokość 85 cm x głębokość 45 cm. Po bokach szafki otwierane, w środku 3 szuflady. Wykonana z płyty meblowej laminowanej o grubości min. 18 mm. Wykończenie brzegów PCV 0,8 mm. Fronty 2 szt. wykonane z płyty meblowej laminowanej. Wykończone obrzeżem PCV 2 mm. Szuflady wykonane z płyty meblowej laminowanej. Ilość półek: po 2 w każdej szafce.	szt.	1	1 783,50	1 783,50	
34.	Kontener na kółkach	Wykonany z płyty meblowej laminowanej o grubości 18 mm, wykończonej obrzeżem PCV 2 mm. Wymiary: szerokość 50 cm x głębokość 50 cm x wysokość 60 cm. 3 szuflady. Wypozażony w kółka z hamulcem o średnicy 3 cm.	szt.	1	369,00	369,00	
35.	Kontener pod biurko	Wykonany z płyty meblowej laminowanej o grubości 18 mm, wykończonej obrzeżem PCV 2 mm. Wymiary: szerokość 50 cm x głębokość 50 cm x wysokość 60 cm. 3 szuflady. Wypozażony w kółka z hamulcem o średnicy 3 cm.	szt.	2	369,00	738,00	
36.	Krzesło	Krzesło z oparciem z ekoskóry, zmywalne, kolor do uzgodnienia z zamawiającym. Stelaż stal chromowana. Wysokość 82 - 90 cm. Nogi krzesła wyposażone w podkładki filcowe.	szt.	68	116,85	7 945,80	
37.	Krzesło kuchenne	Krzesło wykonane z litego drewna. Pomalowane bezbarwnym lakierem. Siedzisko wykonane z pianki poliuretanowej; całość obszyta ekoskórą. Nogi krzesła wyposażone w podkładki filcowe.	szt.	22	282,90	6 223,80	

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”

Projekt Nr RPZP.07.06.00-32-K005/17-00 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Policach.”



38.	Krzesło biurowe	Konstrukcja stalowa obita pianką poliuretanową i ekoskórą, w kolorze czarnym. Krzesło obrotowe z funkcją podnoszenia/opuszczania siedziska. Blokada oparcia w pozycji do pracy. Wysokość regulowana 117 - 124 cm. Wysokość od podłoża do siedziska 43 – 50 cm.	szt.	2	246,00	492,00	
39.	Lustro	Ścienne, wiszące, z możliwością powieszenia w pionie oraz poziomie. Wymiar 48 x 120 cm (+/- 2cm) Do lustra dołączone elementy mocujące.	szt.	10	147,60	1 476,00	
40.	Ławka	Ławka szatniowa/korytarzowa, wolnostojąca, na metalowym stelażu wykonanym z profili malowanych proszkowo w kolorze beżowym lub szarym. Nogi wyposażone w stopki ułatwiające wypoziomowanie. Siedzisko wykonane z tworzywa PCV w kolorze szarym lub lakierowane deski drewniane. Wymiary 1200 x 400 x 400mm	szt.	3	221,40	664,20	
41.	Parawan	Parawan pojedynczy składany. Konstrukcja z rurek stalowych pokrytych białym lakierem proszkowym lub chromowanych. Wyposażony w dwa koła i stopkę. Zasłona parawanu bawełniana mocowana na „rzepy”. Kolory zasłony wybierze zamawiający. Wysokość min. 1 850 mm, szerokość min. 1 000 mm.	szt.	2	325,95	651,90	
42.	Regał biurowy zamknięty	Wymiary: szerokość 80 cm x wysokość 200 cm x głębokość 40 cm. Wykonane z płyty meblowej laminowanej o grubości 18 mm. Wykończenie brzegów PCV 0,8 mm. Fronty 2 szt. wykonane z płyty meblowej laminowanej wykończonej obrzeżem PCV 2 mm. Ilość półek: 4 szt.	szt.	4	848,70	3 394,80	

43.	Regał do przechowywania sprzętu	Drewniany, wykonany z drewna bukowego. Wysokie brzozy półki zabezpieczają przedmioty umieszczone na regale przed zsunięciem. Orientacyjne wymiary: wysokość min 200 cm, szer. min 90 cm, gł. min. 60 cm. Zamykany na klucz.	szt.	1	2 583,00	2 583,00	
44.	Regał magazynowy zamykany	Wymiary: szerokość 80 cm x wysokość 200 cm x głębokość 40 cm. Wykonany z płyty meblowej laminowanej o grubości 18 mm. Wykończenie brzegów PCV 0,8 mm. Fronty 2 szt., wykonane z płyty meblowej laminowanej wykończonej obrzeżem PCV 2 mm. Otwory wentylacyjne w plecach. Ilość półek: 4 szt.; każda półka powinna mieć wkład z płyty PCV o grubości 2 mm.	szt.	10	848,70	8 487,00	
45.	Sofa	Sofa kubelkowa 3 osobowa. Wykończona pianką poliuretanową i obiciem z ekoskóry. Wymiary: wysokość 77 cm x szerokości 168 cm x głębokość 63 cm.	szt.	5	1 107,00	5 535,00	
46.	Stolik lekarski	Stolik winien posiadać dwie szklane półki oraz dwie miski z tworzywa sztucznego. Konstrukcja wykonana z metalu malowanego proszkowo w kolorze białym lub chromowana. Podstawa mobilna, wyposażona w cztery kółka, w tym dwa z blokadą.	szt.	1	676,50	676,50	
47.	Stolik okrągły	Wymiary: szerokość 70 cm x wysokość 76 cm x długość 70 cm. Podstawa wykonana min. Øfi 45, słupki min Øfi 6. Podstawa na jednej nodze, tak aby można było podjechać na wózku inwalidzkim.	szt.	2	553,50	1 107,00	

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”

Projekt Nr RPZP.07.06.00-32-K005/17-00 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Policach.”



		Wykonany z płyty meblowej laminowanej o grubości 18 mm. Wykończenie brzegów PCV, grubość blatu (obrzeże) 34 mm, grubość blatu (środek) min 18 mm.					
48.	Stolik pod komputer	Wykonany z płyty meblowej laminowanej o grubości 18 mm, wykończonej obrzeżem PCV 2 mm. Wymiary: długość 100 cm x szerokość 60 cm x wysokość 75 cm. Wyposażone w otwór przepustowy na kable.	szt.	2	356,70	713,40	
49.	Stół	Wymiary blatu: długość 1600 mm x szerokość 800 mm x wys. 760 mm. Podstawa - rama stołu - wykonana z metalowych rurek chromowanych w kolorze szarym, zakończonych stópkami podłogowymi. Blat ze sklejki o grubości 25 mm, z powłoką z melaminy, brzegi z ABS o grubości 2 mm.	szt.	10	762,60	7 626,00	
50.	Stół kwadratowy	Wymiary blatu: długość 800 mm x szerokość 800 mm x wys. 760 mm. Podstawa - rama stołu - wykonana z metalowych rurek chromowanych w kolorze szarym, zakończonych stópkami podłogowymi. Blat ze sklejki o grubości 25 mm, z powłoką z melaminy, brzegi z ABS o grubości 2 mm.	szt.	10	701,10	7 011,00	
51.	Stół do wydawania posiłków	Blat wykonany z płyty meblowej laminowanej o grubości 36 mm. Brzegi wykończone obrzeżem PCV o grubości 2 mm. Wymiary blatu: długość 200 cm x szerokość 70 cm. 6 nóg stalowych okrągłych.	szt.	1	430,50	430,50	

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”
Projekt Nr RPZP.07.06.00-32-K005/17-00 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Policach.”



52.	Stół kwadratowy	Blat wykonany z płyty meblowej laminowanej o grubości 36 mm. Brzegi wykończone obrzeżem PCV o grubości 2 mm. Wymiary blatu: długość 100 cm x szerokość 100 cm. 4 nogi stalowe okrągłe.	szt.	1	369,00	369,00	
53.	Stół kwadratowy	Wymiary blatu: długość 1200 mm x szerokość 800 mm x wysokość 760 mm. Podstawa - rama stołu - wykonana z metalowych rurek chromowanych, w kolorze szarym, zakończonych stópkami podłogowymi. Blat ze sklejkі o grubości 25 mm, z powłoką z melaminy, brzegi z ABS o grubości 2 mm.	szt.	1	615,00	615,00	
54.	Szafa na leki	Szafa 1-drzwiowa, przeszklona, tzw. medyczna. Posiadająca jedno uchylne skrzydło drzwi, zawieszone na zawiasach kołkowych. Wykonana z blachy czarnej o grubości 0,8-1 mm. Zamykana na zamek baskwilowy, ryglującym w trzech punktach i wykończony uchwytem klamkowym. Wyposażona w 4 półki, wykonane ze szkła hartowanego, o maks. udźwigu 25 kg. Malowana farbami proszkowymi. Wyposażenie dodatkowe: nóżki z blachy o wysokości min 100 mm.	szt.	1	1 156,20	1 156,20	
55.	Szafa ubraniowa	Wymiary: szerokość 60 cm x wysokość 200 cm x głębokość 60 cm. Wykonana z płyty meblowej laminowanej o grubości 18 mm. Wykończenie brzegów PCV 0,8 mm. Front wykonany z płyty meblowej laminowanej, wykończonej obrzeżem PCV 2 mm. Wewnątrz drążek na wieszaki, 3 półki.	szt.	1	442,80	442,80	

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”

Projekt Nr RPZP.07.06.00-32-K005/17-00 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Policach.”



56.	Szafa z drzwiami przesuwymi	Wymiary: szerokość 120 cm x wysokość 200 cm x głębokość 60 cm. Skrzydło 60 cm do przesuwania, wykonane z płyty meblowej laminowanej o grubości min. 18 mm, wykończenie brzegów PCV 0,8 mm. Front wykonany z płyty meblowej laminowanej, wykończonej obrzeżem PCV 2 mm. Wewnątrz drążek na wieszaki oraz 3 półki.	szt.	1	1 094,70	1 094,70	
57.	Szafka do szatni stalowa	Metalowa, dzielona szafka szatniowa BHP. Wymiary: szerokość 30 cm x wysokość 180 cm x głębokość 50 cm. Kolor RAL 7035 szary. Grubość blachy 0,6 mm. Wyposażona w zamek patentowy.	szt.	26	356,70	9 274,20	
58.	Szafka gospodarcza z blatem	Wymiary: szerokość 120 cm x wysokość 85 cm x głębokość 60 cm. Wykonana z płyty meblowej laminowanej o grubości 18 mm. Wykończenie brzegów PCV 0,8 mm. Fronty 2 szt., wykonane z płyty meblowej laminowanej, wykończonej obrzeżem PCV 2 mm. Błat wiórowy laminowany, o grubości 38 mm, wykończony obrzeżem PCV 2mm.	szt.	1	824,10	824,10	
59.	Szafka na drukarkę	Wykonana z płyty meblowej laminowanej o grubości 18 mm, wykończonej obrzeżem PCV 2 mm. Wymiary: szerokość 50 cm x głębokość 50 cm x wysokość 60 cm. Front otwierany.	szt.	2	295,20	590,40	
60.	Szafka RTV	Wykonana z płyty meblowej laminowanej o grubości 18 mm, wykończonej obrzeżem PCV 2 mm. Wymiary: szerokość 200 cm x głębokość 45 cm x wysokość 60 cm. Fronty otwierane.	szt.	2	1 107,00	2 214,00	

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”
Projekt Nr RPZP.07.06.00-32-K005/17-00 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Policach.”



		Wnęka na sprzęt RTV o wysokości min 15 cm. Przepust na kable.					
61.	Szafka modułowa dla 2 osób	Moduł szatniowy wykonany z płyty meblowej laminowanej o grubości 18 mm wykończonej obrzeżem PCV 2 mm. Wymiary całego modułu: szerokość 60 cm x wysokość 180 cm x głębokość 50 cm. Fronty: 2 szt. o szerokości 30 cm, wyposażone w zamek patentowy.	szt.	5	270,60	1 353,00	
62.	Szafka modułowa dla 5 osób	Moduł szatniowy wykonany z płyty meblowej laminowanej o grubości 18 mm wykończonej obrzeżem PCV 2 mm. Wymiary całego modułu: szerokość 150 cm x wysokość 180 cm x głębokość 50 cm. Fronty: 5 szt. o szerokości 30 cm., wyposażone w zamek patentowy.	szt.	6	984,00	5 904,00	
63.	Taboret lekarski	Chromowana konstrukcja, z dodatkowym wyposażeniem w kółka. Regulacja siłownika umożliwiająca dostosowanie wysokości taboretu do potrzeb osoby siedzącej. Siedzisko obite materiałem skóropodobnym lub winylowym, o wysokich parametrach wytrzymałościowych.	szt.	1	147,60	147,60	
64.	Zabudowa aneksu kuchennego nr 1	Zestaw mebli kuchennych wraz z montażem i instalacją sprzętu AGD. Szafki wykonane z płyty meblowej laminowanej, wykończonej obrzeżem PCV 2mm. Zawiasy i szuflady wyposażone w system cichego domyku.	komplet	1	20 295,00	20 295,00	

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”
Projekt Nr RPZP.07.06.00-32-K005/17-00 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Policach.”



		Kolory do uzgodnienia z zamawiającym. W skład zestawu wchodzi: 1) szafki dolne: - szafka dolna szer. 80 cm x wys. 72 cm x gł. 51 cm - 1 szt.; pod zlewozmywak - szafka dolna szer. 50 cm x wys. 72 cm x gł. 51 cm - 2 szt.; 3 szuflady - szafka dolna szer. 60 cm x wys. 72 cm x gł. 51 cm - 2 szt.; 3 szuflady + wkład na sztućce - szafka dolna szer. 50 cm x wys. 72 cm x gł. 51 cm - 1 szt.; szafka otwierana, 1 front, wewnątrz 1 półka - szafka dolna szer. 60 cm x wys. 72 cm x gł. 51 cm - 2 szt.; pod piekarnik w zabudowie 2) szafki górne: - szafka górna wisząca szer. 90 cm x wys. 80 cm x gł. 35 cm - 1 szt.; szafka otwierana; 2 fronty - szafka górna wisząca szer. 80 cm x wys. 80 cm x gł. 35 cm - 1 szt.; szafka otwierana, 2 fronty, wewnątrz ociekacz na naczynia - szafka górna wisząca szer. 60 cm x wys. 80 cm x gł. 35 cm - 1 szt.; szafka otwierana, 1 front, wewnątrz 2 półki - szafka górna wisząca szer. 50 cm x wys. 80 cm x gł. 35 cm - 1 szt.; szafka otwierana, 1 front, wewnątrz 2 półki 3) blat kuchenny wiórowy laminowany, gr. 38 mm., wymiary 345x60 cm – 1 szt. 4) wyposażenie AGD do zabudowy: - piekarnik elektryczny - szybkie nagrzewanie, termoobieg, termosonda, prowadnice teleskopowe na 2 poziomach, delikatnie zamykanie i otwieranie, wyświetlacz tft - 1 szt.;					
--	--	--	--	--	--	--	--

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”
Projekt Nr RPZP.07.06.00-32-K005/17-00 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Policach.”



		- mikrofala - funkcja combi, 25 l., blokada przed dziećmi, min. 8 programów auto, wyświetlacz LCD – 1 szt.; - plyta indukcyjna, ceramiczna, czteropunktowa – 1 szt.; - okap sufitowy, min. 690 m3 wydajności – 1 szt.; - zmywarka z funkcją wyparzania, automatyczne otwieranie drzwi pod koniec suszenia, program szybki 30 min, A+++, 13 kompletów, panel zintegrowany – 1 szt.; - chłodziarko - zamrażarka klasa A++, elektroniczne niezależne sterowanie chłodziarką i zamrażarką, alarm otwartych drzwi, komora zerowa dla wędlin, ryb i mięsa, komora dla warzyw i owoców, NoFrost, oświetlenie LED, zawiasy nożycowe, wentylator równomiernie rozprowadzający temperaturę w chłodziarce – 1 szt.; - zlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewnej, odporny na rysy, wysokie temperatury oraz płamienie – 1 szt.; - bateria zlewozmywakowa, jednouchwytowa DN 15, wysoka wylewka, głowica ceramiczna, powłoka chromowa, regulowany ogranicznik strumienia przepływu – 1 szt.					
65.	Zabudowa aneksu kuchennego nr 2	Zestaw mebli kuchennych wraz z montażem i instalacją sprzętu AGD. Szafki wykonane z płyty meblowej laminowanej, wykończonej obrzeżem PCV 2mm. Zawiasy i szuflady wyposażone w system cichego domyku. Kolory do uzgodnienia z zamawiającym. W skład zestawu wchodzi: 1) szafki dolne:	komplet	1	20 295,00	20 295,00	

		- szafka dolna szer. 80 cm x wys. 72 cm x gł. 51 cm - 1 szt.; pod zlewozmywak - szafka dolna szer. 50 cm x wys. 72 cm x gł. 51 cm - 2 szt.; 3 szuflady - szafka dolna szer. 60 cm x wys. 72 cm x gł. 51 cm - 2 szt.; 3 szuflady + wkład na sztućce - szafka dolna szer. 50 cm x wys. 72 cm x gł. 51 cm - 1 szt.; szafka otwierana, 1 front, wewnątrz 1 półka - szafka dolna szer. 60 cm x wys. 72 cm x gł. 51 cm - 2 szt.; pod piekarnik w zabudowie 2) szafki górne: - szafka górna wisząca szer. 90 cm x wys. 80 cm x gł. 35 cm - 1 szt.; szafka otwierana; 2 fronty - szafka górna wisząca szer. 80 cm x wys. 80 cm x gł. 35 cm - 1 szt.; szafka otwierana, 2 fronty, wewnątrz ociekacz na naczynia - szafka górna wisząca szer. 60 cm x wys. 80 cm x gł. 35 cm - 1 szt.; szafka otwierana, 1 front, wewnątrz 2 półki - szafka górna wisząca szer. 50 cm x wys. 80 cm x gł. 35 cm - 1 szt.; szafka otwierana, 1 front, wewnątrz 2 półki 3) blat kuchenny wiórowy laminowany, gr. 38 mm., wymiary 345x60 cm – 1 szt. 4) wyposażenie AGD do zabudowy: - piekarnik elektryczny - szybkie nagrzewanie, termo obieg, termosonda, prowadnice teleskopowe na 2 poziomach, delikatnie zamykanie i otwieranie, wyświetlacz tft – 1 szt.; - mikrofala - funkcja combi, 25 l., blokada przed dziećmi, min. 8 programów auto, wyświetlacz LCD – 1 szt.; - plyta indukcyjna, ceramiczna, czteropunktowa – 1 szt.;				
--	--	--	--	--	--	--

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”
Projekt Nr RPZP.07.06.00-32-K005/17-00 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Policach.”



		- okap sufitowy, min. 690 m³ wydajności – 1 szt.; - zmywarka z funkcją wyparzania, automatyczne otwieranie drzwi pod koniec suszenia, program szybki 30 min, A+++, 13 kompletów, panel zintegrowany – 1 szt.; - chłodziarko - zamrażarka klasa A++, elektroniczne niezależne sterowanie chłodziarką i zamrażarką, alarm otwartych drzwi, komora zerowa dla wędlin, ryb i mięsa, komora dla warzyw i owoców, NoFrost, oświetlenie LED, zawiasy nożycowe, wentylator równomiernie rozprowadzający temperaturę w chłodziarce – 1 szt.; - zlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewnej, odporny na rysy, wysokie temperatury oraz płamienie – 1 szt.; - bateria zlewozmywakowa, jednouchwytowa DN 15, wysoka wylewka, głowica ceramiczna, powłoka chromowa, regulowany ogranicznik strumienia przepływu – 1 szt.					
--	--	--	--	--	--	--	--

5. Specjalistyczna wanna rehabilitacyjna

l.p.	Przedmiot	opis parametrów	jednostka	ilość	cena brutto zł	wartość brutto zł	uwagi
66.	Wanna podnoszona do kąpieli dla osób niepełnosprawnych i obłożnie chorych	Podnoszenie hydrauliczne. Długość niecki 1900 mm (+- 10%). Długość urządzenia do 2 300 mm (+- 10%). Szerokość urządzenia do 850 mm (+- 10%). Zakres podnoszenia min 400 mm. Urządzenie wolnostojące bez konieczności stosowania fundamentów. Urządzenie wyposażone w masaż podwodny oraz masaż miejscowy-ręczny, z możliwością	szt.	1	70 049,73	70 049,73	

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”

Projekt Nr RPZP.07.06.00-32-K005/17-00 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach.”



		odrębnego działania obu układów. Urządzenie wyposażone w system dezynfekcji wanny i hydromasażu. Wanna przystosowana do współpracy z wózkiem – podnośnikiem do kąpiel. Podnośniki kąpielowo - transportowy do łatwego transportu i podnoszenia pacjentów. Przeznaczony dla pacjentów o wadze do 150 kg . Podnośniki działają automatycznie na pilota. Wyposażony w kółka z blokadą. Rama jezdna ruchoma, umożliwiającą płynną regulację rozstawu dla osiągnięcia maksymalnej stabilności. Podnośnik wyposażony w przycisk awaryjny. Zawieszka z zagłówkiem wykonana z trwałego materiału, przepuszczającego wodę, szybkoschnącego. Konstrukcja podnośnika umożliwia podnoszenie pacjentów z łóżka, z wózka ale również z pozycji podłogi. Trzy rodzaje nosideł: uniwersalne do zastosowania u większości pacjentów, z zagłówkiem, do stosowania w toalecie. Nosidła wykonane z dwóch rodzajów materiałów: poliestru (PE) lub siatki poliestrowej.					
--	--	---	--	--	--	--	--

6. Sprzęt do utrzymania czystości

l.p.	Przedmiot	opis parametrów	jednostka	ilość	cena brutto zł	wartość brutto zł	uwagi
67.	Szorowarka jednotarczowa	Urządzenie do czyszczenia zachowawczego, nakładania i usuwania powłok, szlifowania i polerowania podłóg twardych oraz bonetowania i szamponowania wykładzin dywanowych. Szerokość robocza 430 mm, wysokość głowicy 90 mm, szerokość robocza szczotek 430 mm. Moc znamionowa 1 560 W. Nacisk szczotki (g/cm²/kg) 45/47. Prędkość obrotowa szczotki (obr/min) 150 - 300. Poziom ciśnienia akustycznego (dB (A)) 63. Zasilanie (V/Hz) 220 - 240 / 50. Ciężar z wyposażeniem 47 kg. Wymiary (dł. x szer. x wys.) 660 mm x 430 mm x 1180 mm. W skład wyposażenia maszyny ma chodzić co najmniej: - zbiornik na wodę - przewód zasilający - uchwyt do padów - 10 szt. padów dwustronnych dostosowanych do pracy z zaoferowanym urządzeniem	zestaw	1	7 134,00	7 134,00	
68.	Wózek do wymiany pościeli	Wózek hotelowy na pościel. Min. 2 półki, 3 wysuwane kuwety, worki na pościel 2 x 100 Hamulce postojowe. Zasłona maskująca (dł. szer. wys.) 1 910 x 580 x 1 125 mm.	szt.	1	2 091,00	2 091,00	

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”

Projekt Nr RPZP.07.06.00-32-K005/17-00 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Policach.”



69.	Wózek do sprzątania	Wypożyczenie standardowe: podstawa pod zestaw, 2 x ramka pionowa, 3 x ramka na kuwetę, 3 x kuweta duża, ramka na worek 120 l, ramka pod worek 120 l, worek 120 l niebieski, 5 x zapinka worka, podstawa pod wiadro i prasę, prasa do wyciskania czerwono/niebieska, wiadro 20 l czerwone, wiadro 20 l niebieskie, Wymiary rzeczywiste: 1 210 x 680 x 1 050 mm. Do każdego wyposażenia: stelaż mopa z kijem, wkład mopa z mikrofibry o małym ciężarze, ergonomiczny i lekki kij teleskopowy, stabilny przegub, duża powierzchnia stykowa oraz funkcjonalny przycisk nożny.	szt.	2	1 845,00	3 690,00	
-----	----------------------------	--	------	---	----------	----------	--

7. Sprzęt komputerowy i multimedialny

l.p.	Przedmiot	opis parametrów	jednostka	ilość	cena brutto zł	wartość brutto zł	uwagi
70.	Zestaw komputerowy stacjonarny z oprogramowaniem	Komputer typu All-in-one. Procesor typu Intel Core i5-1135G7. Pamięć RAM minimum 8 GB. Przekątna ekranu co najmniej 23". Dysk SSD PCIe minimum 512 GB. Rozdzielczość ekranu co najmniej 1 920 x 1 080 (FullHD). Karta graficzna co najmniej o parametrach karty typu Intel UHD Graphics Kamera internetowa. Mysz i klawiatura w zestawie. Złącza: USB 2.0 - 2 szt., USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2	szt.	2	4 750,00	9 500,00	

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”
Projekt Nr RPZP.07.06.00-32-K005/17-00 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Policach.”



		szt., wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt., RJ-45 (LAN) - 1 szt., HDMI out - 1 szt., DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. System operacyjny Microsoft Windows 10 Home PL (wersja 64-bitowa). Pakiet biurowy MS Office 2019 Standard – licencja elektroniczna dla edukacji. Gwarancja 24 miesiące.					
71.	Drukarka laserowa	Drukarka do zastosowań biurowych. Technologia druku: laserowa, kolorowa. Interfejsy: USB, WiFi, LAN AirPrint, NFC. Druk dwustronny automatyczny. Szybkość druku 31 str./min. Dodatkowe informacje: drukowanie bezpośrednio ze smartphonów i tabletów.	szt.	2	2 498,75	4 997,50	
72.	Projektor LCD	Wymagania minimalne: format 4:3, jasność 2 501 - 3 000, kontrast <10000:1. Montaż sufitowy. Odległość projekcji standardowa. Wejścia: HDMI, LAN, USB, VGA. Żywotność lampy 6 000 - 10 000.	szt.	1	2 875,00	2 875,00	
73.	Ekran sufitowo - ścienny	Elektryczny ekran projekcyjny sufitowo - ścienny. Rozmiar 200 x 200 cm. Sterowany elektrycznie.	szt.	1	512,50	512,50	
74.	Mobilny zestaw nagłaśniający	Odtwarzanie płyt: DVD, DVD+R/RW, DVD+RDL, CD-Audio, CD-R/RW. Sposób umieszczania płyty: szuflada sterowana elektrycznie. Obsługiwane formaty: MP3. Obsługiwane formaty wideo: xvid. Typ kolumny: 3-drożny bass reflex, korekta dźwięku, podbicie basu, łączność bluetooth, NFC, zgodność z Apple. Wyłącznik czasowy. Wejście mikrofonowe.	szt.	1	1 998,75	1 998,75	

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”
Projekt Nr RPZP.07.06.00-32-K005/17-00 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Policach.”



		Efekty świetlne, karaoke, kontrola za pomocą smartphona, obsługa ID3 Tag, USB - odtwarzanie muzyki, wbudowane efekty świetlne. Złącza: USB, HDMI, mikrofonowe, AUX, wyjście liniowe audio, wyjście AV.					
--	--	---	--	--	--	--	--

8. Sprzęt medyczny i rehabilitacyjny

l.p.	Przedmiot	opis parametrów	jednostka	ilość	cena brutto zł	wartość brutto zł	uwagi
75.	Kozetka	Leżanka lekarska na konstrukcji drewnianej. Szerokość całkowita 650 mm (+/- 80 mm), długość całkowita 1 800 - 2 050 mm, wysokość całkowita 700 mm (+/- 80mm). Wymagane regulowane wezgłowie w zakresie 0-45 stopni (+/- 5 stopni). Leże tapicerowane, bezzwowe. Wytrzymałość leżanki min. 200 kg.	szt.	1	968,13	968,13	

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”

Projekt Nr RPZP.07.06.00-32-K005/17-00 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Policach.”





76.	Ciśnieniomierz naramienny	Ciśnieniomierz naramienny - w pełni automatyczny miernik ciśnienia tętniczego oraz pulsu. Duży ekran, który prezentuje wyniki pomiaru ciśnienia i tętna oraz datę i godzinę. Dodatkowo kolorowy wskaźnik poziomu ciśnienia. Pamięć - min. 120 pomiarów. Wykrywanie niemierności rytmu. Podstawowe dane techniczne: ekran LCD min. 5,5 x 8,5 cm, pamięć min. 2x60 pomiarów, wykrywanie arytmii (IHB), prezentacja daty i godziny, wskaźnik WHO, zakres pomiaru ciśnienia: 0-300 mmHg, zakres pomiaru tętna: od 30-180 /min, dokładność: ciśnienie ± 3 mmHg, tętno $\pm 5\%$, uruchamianie jednym przyciskiem, wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii, automatyczne wyłączanie, oscylometryczna metoda pomiaru, możliwość podłączenia do zasilacza (opcja), funkcja uśredniania wyników ostatnich trzech pomiarów, żywotność baterii: min. 180 pomiarów, mankiet rozmiar średni: około 30 - 42cm.	szt.	2	150,00	300,00	
-----	----------------------------------	--	------	---	--------	--------	--



77.	Termometr	Czas trwania pomiaru ok. 10 sekund. Kontaktowa technika pomiaru. Alarm informujący o podwyższonej temperaturze (sygnał ostrzegawczy przy temp. powyżej 37,8°C). Wyświetlanie temperatury w °C i °F. Wodoszczelny. Nie zawiera rtęci ani szkła. Nadaje się do dezynfekcji. Dokładność pomiaru: 0,1°C: 35,5 - 42,0°C (0,2°F: 95,9–107,6°F) 0,2°C: 32,0 - 35,4°C; 42,1 - 44,0°C 0,3°F: 89,6 - 95,7°F ; 107,8 - 109,2°F 1 miejsce w pamięci. Automatyczne wyłączanie. Sygnał dźwiękowy po zakończeniu pomiaru. Produkt medyczny. Etui.W zestawie 1 bateria.	szt.	4	20,995	83,98	
78.	Bezdotykowy termometr lekarski	Pomiar w ciągu kilku sekund. Technika pomiarowa z wykorzystaniem podczerwieni. Alarm informujący o podwyższonej temperaturze. Wyświetlanie temperatury w °C i °F. Kontrola dźwiękowa (wł./wyl.). Dokładność pomiaru: czoło: 0,2°C: 36 - 39°C (0,4°F: 96,8 - 102,2°F) w pozostałym zakresie temperatur: 0,3°C (0,5°F) obiekt: 2,0°C lub 2,0°C : 15 - 60°C (0,4°F: 59 - 140°F) Pamięć 60 pomiarów (temperatura ciała). Automatyczne wyłączanie. Sygnał dźwiękowy po zakończeniu pomiaru możliwy do wyboru.Produkt medyczny. Bardzo czytelny, podświetlany wyświetlacz . Z pudełkiem do przechowywania. W zestawie baterie.	szt.	1	300,00	300,00	

79.	Glukometr	W zestawie: glukometr, nakłuwacz, 1 bębenek z 6 lancetami, 10 testów paskowych, poręczne etui, pełna i kieszonkowa instrukcja obsługi.	szt.	2	74,995	149,99	
80.	Waga medyczna osobowa	Posiada miernik wagowy z podświetlanym wyświetlaczem LCD. Waga zasilana napięciem sieciowym. Ze wzrostomierzem (miernik zainstalowany na maszcie). Minimalne wymagania: obciążenie maksymalne: 60/150 kg, dokładność odczytu: 20/50 g, zakres tary: -150 kg, temperatura pracy: 0° - +40 °C, sygnał wyjściowy: RS 232, zasilanie: 230V, wyświetlacz: LCD (z podświetleniem).	szt.	1	1 320,00	1 320,00	
81.	Stół stacjonarny do masażu	Stół 2-częściowy do masażu. Zagłówek regulowany z otworem na twarz. Regulowane podłokietniki. Elektryczna regulacja wysokości za pomocą pilota. Wieszak na papier . System kółek jezdnych. Długość min. 200 cm, szerokość min. 65 cm, wysokość od 45 cm do 100 cm (+/- 5 cm). Regulacja kąta nachylenia zagłówek od -70 ° do +45 ° (+/- 5 stopni).	szt.	1	3 262,77	3 262,77	

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”

Projekt Nr RPZP.07.06.00-32-K005/17-00 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Policach.”





82.	Aparat combi do elektroterapii i ultradźwięków	Dwa niezależne kanały do elektroterapii. Kolorowy ekran dotykowy min. 4,3". Gotowe protokoły i encyklopedia terapeutyczna. Pełny zakres prądów i elektrodiagnostyka. Bezobsługowa głowica do ultradźwięków o powierzchni 12 cm ² . Ergonomiczne głowice o częstotliwościach 1 MHz, 3 MHz i zmienna (auto 1/3MHz). Głowica ultradźwiękowa 5 cm ² . Częstotliwość modułowa 10-150 Hz. Współczynnik wypełnienia 5-95%. Max. natężenie w trybie ciągłym 2 W/cm ² . Max. natężenie w trybie impulsowym 3 W/cm ² . Możliwość wykonywania terapii skojarzonej. Możliwość podłączenia aparatu do podciśnienia VAC. Waga max. 3 kg. Stolik integrowany z aparatem min. 6 zamykanych szuflad, 4 kółka jezdne, 2 kółka wyposażone w hamulce.	komplet	1	11 757,60	11 757,60	
83.	Aparat do laseroterapii biostymulacyjny	Kolorowy ekran dotykowy min. 4,3". Gotowe protokoły i encyklopedia terapeutyczna. Możliwość jednoczesnego podłączenia dwóch sond. Sonda punktowa 400mW/830 nm. Okulary ochronne 2 szt. Terapia ciągła i impulsowa. Automatyczne przeliczanie parametrów terapii. Częstotliwość 0-10000 Hz. Dawka płynnie regulowana 0,1-99,0 J/cm ² . Współczynnik wypełnienia 10-90%. Waga max. 3 kg. Stolik integrowany z aparatem min. 6 zamykanych	komplet	1	10 035,36	10 035,36	

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”

Projekt Nr RPZP.07.06.00-32-K005/17-00 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach.”



		szuflad, 4 kółka jezdne, 2 kółka wyposażone w hamulce.					
84.	Aparat do magnetoterapii	Aparat do magnetoterapii 2-kanalowy. Kolorowy ekran dotykowy min. 4,3". Gotowe protokoły i encyklopedia terapeutyczna. Aplikatory z technologią skoncentrowanego pola magnetycznego (Focused Magnetic Field). Maksymalna indukcja magnetyczna 128 mT. Zakres częstotliwości 0-166 Hz. Stół do magnetoterapii z solenoidem fi 70 cm. Solenoid fi 30 cm. Waga max. 3 kg. Stolik integrowany z aparatem min. 6 zamykanych szuflad, 4 kółka jezdne, 2 kółka wyposażone w hamulce.	komplet	1	13 371,60	13 371,60	
85.	Lampa Sollux	Lampa do naświetlania promieniami podczerwonymi w zakresie IR-A oraz IR-B. Intensywność świecenia żarówki 10 - 99 %. Maksymalna moc żarówki 375 W. Pobór mocy maks. 450 W. Zegar zabiegowy 1 - 30 min. Promiennik 375 W 1 szt. Filtr czerwony 1 szt. Filtr niebieski 1 szt. Okulary ochronne dla pacjenta 1 szt. Okulary ochronne dla terapeuty 1 szt. Statyw jezdny.	szt.	1	2 690,00	2 690,00	

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”

Projekt Nr RPZP.07.06.00-32-K005/17-00 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach.”



86.	Okulary ochronne do lampy Sollux	Okulary ochronne do lampy Sollux. Do stosowania w zabiegach ciepłoleczniczych. Efekt ogrzania skóry (minimum o 1 stopień C) wywoływany promieniowaniem podczerwonym typu IR-A i w małym zakresie typu IR-B.	szt.	2	74,995	149,99	
87.	Aparat do masażu uciskowego	Aparat do masażu uciskowego 12-komorowy. Kolorowy ekran dotykowy min. 5,7". Gotowe programy zabiegowe. Encyklopedia terapii. 26 protokołów klinicznych (programy w sekwencjach). Zakres regulacji ciśnienia 20-160 mmHg. Gradient z płynną regulacją 0-100 %. Niezależna regulacja ciśnienia dla każdej komory. Parametry aktywności komór aplikatora widoczne na ekranie. Automatyczna identyfikacja aplikatorów. Automatyczne opróżnianie aplikatora po zakończonym zabiegu. Elektroniczny system kontroli ucisku. Mankiet kończyn górnych 8-komorowy 1 szt.. Mankiet kończyn dolnych 10-komorowy 2 szt. Złącze do mankietów. Stolik integrowany z aparatem min. 5 zamykanych szuflad, 4 kółka jezdne, 2 kółka wyposażone w hamulce.	komplet	1	18 677,56	18 677,56	
88.	Aparat do terapii ruchowej kończyn dolnych i górnych	Urządzenie do aktywnej, pasywnej i wspomaganej terapii ruchowej kończyn dolnych i górnych z biofeedbackiem. Możliwość zaprogramowania ruchu do przodu i/lub do tyłu podczas jednej sesji terapeutycznej. Pasy stabilizujące i wsparcie podudzi ustawiają kończyny	zestaw	1	19 017,90	19 017,90	

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”

Projekt Nr RPZP.07.06.00-32-K005/17-00 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Policach.”



		dolne do właściwej pozycji. Regulacja wysokości pedałów oraz uchwytów kończyn górnych Kontrola prędkości i oporu dostosowania do użytkowania. Kolorowy ekran dotykowy min. 10". Zakres prędkości 10-90 RPM. Zakres oporu 1-120 Watt. Programowalny czas 1-120 minut. Uchwyty antyalergiczne. 2 poziomy regulacji pedałów. Kółka transportowe. Waga urządzenia max. 50 kg (+/- 3 kg).					
89.	Zestaw do terapii manualnej	Mini masażer typu MG 16 zielony lub równoważny. Przyrząd do masażu tkanek głębokich typu Thera Press lub równoważny. Przyrząd do masażu odciążający kciuk. Bańki Chińskie. Masaż drewniany do stóp. Dysk sensomotoryczny. Fotel masujący min. 3 programy automatyczne. Wymagania minimalne: 5 technik masażu pleców: ugniatanie, ostukiwanie, ugniatanie z ostukiwaniem, wałkowanie i masaż szwedzki; masaż powietrzny na uda, pośladki, łydki i stopy; regulacja intensywności masażu; regulacja szerokości masażu; regulacja prędkości masażu; ustawianie masażu punktowego i partii; elektrycznie rozkładane oparcie i podnózek; automatyczne składanie fotela; wyświetlacz czasu masażu.	zestaw	1	5 700,00	5 700,00	
90.	Wózek kąpielowy	Wózkowanna hydrauliczna służąca do przewożenia pacjenta z łóżka pod prysznic, zapewniając pacjentowi komfort i bezpieczeństwo. Hydrauliczny układ zmiennej wysokości od 52 do 88 cm.	szt.	2	8 674,00	17 348,00	

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”

Projekt Nr RPZP.07.06.00-32-K005/17-00 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Policach.”



		Nieco pochylona płyta podstawy ułatwiająca spuszczenie wody. Zmienna wysokość za pomocą mechanizmu hydraulicznego obsługiwanego pedałami po obu stronach. Uchwyt do pchania u wezglowia i od strony nóg. Kosz na ubranie, termoformowalny, u wezglowia wózka. Profilowane poręcze z powłoką żywiczną, wysuwane. Spust wody zamykany krokiem. Rura spustowa na zatrasku z boku płyty podstawy. Rura spustowa 185 cm, fi 4 cm. Wymiary: 74 x 198 cm, płat podstawy: 1,78m x 60 cm. Poręcze boczne: 1,40m x 20m. Waga max. 85 kg. Dla pacjentów o wadze max. 155 kg					
--	--	---	--	--	--	--	--

9. Zestaw interaktywnych urządzeń

l.p.	Przedmiot	opis parametrów	jednostka	ilość	cena brutto zł	wartość brutto zł	uwagi
91.	Zestaw interaktywnych urządzeń projekcyjnych typu „podłoga – stół” do prowadzenia zajęć dla osób starszych,	Zestaw składa się z następujących elementów: - dedykowany komputer - interaktywny projektor - zintegrowane czujniki ruchu - zestaw multimedialnych gier, ćwiczeń i aplikacji ogólnie usprawniających do terapii osób starszych i wymagających zajęć rehabilitacyjnych	szt.	1	18 800,00	18 800,00	

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”

Projekt Nr RPZP.07.06.00-32-K005/17-00 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Policach.”



	niepełnosprawnych ruchowo oraz z różnego rodzaju otępieniami	- dodatkowy zestaw nagłośnieniowy Dane techniczne zestawu: - projektor szerokokątny Parametry wyświetlania: minimalna rozdzielczość ekranu XGA (1024x768 pikseli), minimalna jasność 3500 ANSI lumenów, wyświetlanie obrazu bezpośrednio na stole lub podłodze-bez wykorzystania technologii odbicia obrazu przez lustro. Parametry fizyczne: wielkość urządzenia: 25cm x 34cm x 35cm, urządzenie zawiera komputer wbudowany klasy PC, procesor o wyniku PassMark 1626 punktów, wbudowany głośnik o mocy normalnej 16WRMS - zintegrowane czujniki ruchu - dodatkowe głośniki sufitowe (2 szt.) -zestaw do montażu sufitowego z możliwością regulacji 40-55 cm, montaż do wysokości 3m - oprogramowanie dla osób starszych, niepełnosprawnych ruchowo oraz z różnego rodzaju otępieniami, min. 50 różnych aplikacji terapeutycznych, gier interaktywnych -zewewnętrzny głośnik bezprzewodowy Bluetooth, system PA (z baterią) z możliwością podłączenia mikrofonu i innego instrumentu - zestaw pojemnościowych mikrofonów bezprzewodowych					
--	--	---	--	--	--	--	--

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”
Projekt Nr RPZP.07.06.00-32-K005/17-00 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach.”



		(2 szt.)					
--	--	----------	--	--	--	--	--

10. Bus dla osób niesamodzielnych

l.p.	Przedmiot	opis parametrów	jednostka	ilość	cena brutto zł	wartość brutto zł	uwagi
91a.	Bus dla osób niesamodzielnych	Bus dla osób niesamodzielnych (w szczególności starszych i niepełnosprawnych) z windą	szt.	1	172 077,00	172 077,00	

11. Wyposażenie pomieszczeń

l.p.	Przedmiot	opis parametrów	jednostka	ilość	cena brutto zł	wartość brutto zł	uwagi
92.	Szafa chłodnicza 1 drzwiowa, pojemność 591 l, wykonana ze stali nierdzewnej piwnica magazyn warzyw	Szafa chłodnicza musi być wykonana ze stali nierdzewnej wewnątrz i na zewnątrz. Sterowanie cyfrowe z wyświetlaczem temperatury. Przystosowana do pracy w temperaturze otoczenia do +40°C. Obieg powietrza wymuszony za pomocą wentylatora. Ekologiczny czynnik chłodniczy R290, GWP=3. Monoblok chłodniczy. Bezobsługowe usuwanie skroplin powstających w czasie rozmrażania (odparowanie). Automatyczne i ręczne rozmrażanie chłodnicy. Izolacja poliuretanowa min. 60 mm.	szt.	1	5 948,28	5 948,28	

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”

Projekt Nr RPZP.07.06.00-32-K005/17-00 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych w Policach.”



		Możliwość demontowania nośników prowadnic. Przestrzeń robocza przystosowana do pojemników/rusztów GN1/1 lub GN2/1. Demontowana, magnetyczna uszczelka drzwi. Bezdotykowy wyłącznik wentylatora chłodnicy po otwarciu drzwi. Drzwi wyposażone w zawiasy z samodomykaczem (przy otwarciu drzwi < 90°). Uchwyt drzwi wykonywany z poszycia zewnętrznego drzwi. Zagłębione dno komory. Nogi regulowane, nierdzewne. Maksymalny załadunek: min. 150 kg. Temperatura wnętrza od +1 do +10°C. Pojemność: min. 590 l. Klasa klimatyczna: 5. Wyposażenie: min. 3 ruszty metalowe, plastyfikowane GN2/1, min. 3 komplety prowadnic (pasują zarówno pod ruszty jak i pod pojemniki GN), zamek. Wymiary 700x829x2040					
93.	Szafa mroźnicza 1 drzwiowa, pojemność: 591 l, wykonana ze stali nierdzewnej piwnica magazyn warzyw	Szafa mroźnicza musi być wykonana ze stali nierdzewnej wewnątrz i na zewnątrz. Sterowanie cyfrowe z wyświetlaczem temperatury. Przystosowana do pracy w temperaturze otoczenia do +40 °C. Obieg powietrza wymuszony za pomocą wentylatora. Ekologiczny czynnik chłodniczy R290, GWP=3. Monoblok mroźniczy. Bezobsługowe usuwanie skroplin powstających w czasie rozmrażania (odparowanie). Automatyczne i ręczne rozmrażanie chłodnicy. Izolacja poliuretanowa o grubości min. 60 mm. Możliwość demontowania nośników prowadnic. Przestrzeń robocza przystosowana do pojemników/rusztów GN1/1 lub GN2/1. Demontowana, magnetyczna uszczelka drzwi. Bezdotykowy wyłącznik wentylatora chłodnicy po otwarciu drzwi. Drzwi	szt.	1	7 083,57	7 083,57	

		wyposażone w zawiasy z samodomykaczem (przy otwarciu drzwi <90°). Uchwyt drzwi wykonywany z poszycia zewnętrznego drzwi. Zagłębione dno komory. Grzałka zabezpieczająca uszczelkę przed przymarzaniem do ościeżnicy. Nogi regulowane, nierdzewne. Maksymalny załadunek: min. 150 kg. Temperatura wnętrza: -14 ÷ -20 °C. Pojemność: min. 590 l. Wyposażenie: min. 3 rusztów metalowych, plastyfikowanych GN2/1; min. 3 kompletów przewodnic (pasują zarówno pod ruszty jak i pod pojemniki GN), zamek. Wymiary 700x828x2040					
94.	Regał magazynowy, 4 półkowy, GN1/1, aluminiowo – polietylenowy piwnica magazyn warzyw	Słupki oraz wsporniki półek mają być wykonane z aluminium anodyzowanego, odpornego na rdzę i działanie temperatury w zakresie od -30 °C do +75 °C, wkłady półek wykonane z polietylenu. Łatwy montaż regałów (nie wymagający użycia narzędzi). Solidna i wytrzymała konstrukcja: maksymalne obciążenie przy równomiernie rozmieszczonym towarze do 150 kg na półkę oraz do 420 kg na cały regał przy pojedynczym module. Szerokość półek ma być przystosowana do pojemników GN1/1; po wyjęciu wkładu półki, pojemniki GN można zawieszać bezpośrednio na wspornikach półek. Wkłady półek łatwe do demontażu i utrzymania w czystości - możliwość mycia w zmywarce. Słupki muszą posiadać otwory rozmieszczone co 150 mm, dzięki czemu możliwa jest regulacja wysokości zawieszenia półek oraz zwiększenie ich liczby. Słupki na regulowanych stopkach. Słupki regału mają być obustronnie wyposażone w uchwyty mocujące półki – możliwość dostawienia regału	szt.	3	1 307,49	3 922,47	

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”
Projekt Nr RPZP.07.06.00-32-K005/17-00 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Policach.”



		dodatkowego. Wymiary 1265x555x1750					
95.	Palety magazynowe ażurowe piwnica magazyn warzyw	Paleta wykonana z trwałego polietylenu, zakres odporności na temperaturę od -20 °C do +50 °C, kolor: czarny. Obciążenie statyczne 1500 kg, obciążenie dynamiczne 800 kg. Wymiary 1200x800x150	szt.	2	110,70	221,40	
96.	Stół załadowniczy prosty ze zlewem 1-komorowym, ze stali nierdzewnej piętro zmywalnia naczyń stołowych	Materiał użyty do konstrukcji to blacha, rury, kształtowniki i profile nierdzewne szlifowane (ziarno 240) wg AISI 304. Konstrukcja wyrobu spawano – zgrzewana. Płyta wierzchnia wykonana z blachy o grubości minimum 1,5 mm, usztywniana elementami metalowymi ze stali nierdzewnej. Kształt usztywnień uniemożliwia zaleganie zanieczyszczeń a ich umiejscowienie zapewnia dostęp do czyszczenia. Komora wykonana technologią tłoczenia o wym. 500 x 400 x 250 mm. Dno komory wyprofilowane w taki sposób, aby zapewnić całkowite odprowadzenie wody. Otwór spustowy wykonany w górnym narożniku dna komory. Szkielet: nośniki wykonane z profili kwadratowych (40x40x1,25), łączniki górne szkieletu wykonane w formie ceowym (aby ułatwić czyszczenie) z blachy o grubości min. 1,5 mm i wysokości 100 mm zapewniającym podwyższenie sztywności konstrukcji. Szkielet wyposażony w nogi	szt.	1	2 793,33	2 793,33	

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”
Projekt Nr RPZP.07.06.00-32-K005/17-00 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Policach.”



		regulowane z możliwością regulacji w zakresie ± 15 mm od wymiaru bazowego 850 mm. Wytrzymałość płyty wierzchniej na obciążenia statyczne w płaszczyźnie poziomej wynosi 150 kg/m ² . Wytrzymałość szkieletu na obciążenia statyczne w płaszczyźnie pionowej 250 kg/m ² . Wyrób wyposażony w bolec ekwipotencjalny do wyrównania potencjałów. W płytach zabrania się stosowania na wypełnienia materiałów chłonących wilgoć, nawet jeśli są przed tym zabezpieczone. Płyta robocza z obniżoną częścią o szerokości 535 mm zapewnia prawidłowy przesuw koszy do zmywarek o wym. 500 x 500 mm. Szkielet stołu wyposażony we wsporniki na kosze. Stół wyposażony w kołnierz ochronny z blachy o wysokości 200 mm. Płyta zakończona specjalnym zaczepem do współpracy ze zmywarką kapturową. Wymiary 2100x760x850					
97.	Bateria prysznicowa, 2-kolumnowa, z wylewka piętro zmywalnia naczyń stołowych	Bateria dwukolumnowa, sztorcowa, z wylewką i spryskiwaczem, wykonana z chromowanego mosiądzu. Nierdzewny przewód o długości 1000 mm. Sprężyna ze stali nierdzewnej AISI304. Uchwyt ścienny. Uchwyt spryskiwacza. Wężyki przyłączeniowe GW 3/4" x GW 3/8", długość 800 mm. Obrotowa wylewka. Rozstaw 155 mm. Otwór pod baterię 27 mm.	szt.	1	884,37	884,37	
98.	Zmywarka Kapturowa piętro zmywalnia naczyń stołowych	Zmywarka kapturowa. Wykonanie ze stali nierdzewnej. Wydajność: do 60 koszy/h (do 1080 talerzy/h lub 2160 szklanek/h). Kaptur zamknięty ze wszystkich stron redukuje straty pary i ciepła oszczędzając do 3kW/godzinę energii, a ponadto zapewnia mniejszą wilgotność w kuchni i lepsze	szt.	1	30 034,14	30 034,14	

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”
Projekt Nr RPZP.07.06.00-32-K005/17-00 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Policach.”



		warunki higieniczne. Precyzyjny system filtracji: zaawansowany system filtrów z funkcją wstępnego mycia zmniejsza zużycie detergentu do 35%. System kontroli sita zapobiega użytkowaniu zmywarki bez sita zbiornika. System zarządzania zasobami stale mierzy jakość wody myjącej i utrzymuje minimalną ilość wody potrzebnej do spłukiwania przy zapewnieniu w pełni higienicznego wyniku zmywania, co zmniejsza ilość wody zużywanej w cyklu płukania do 2,0 l. Sterowanie jednym przyciskiem, wszystkie niezbędne informacje pojawia się na ekranie dotykowym (wyświetla tekst w języku polskim oraz symbole) i wskazuje pozostały czas cyklu. Ramiona mycia i płukania można wyjmować jedną ręką i bez użycia narzędzi. Pompa podnosząca ciśnienie wody płuczącej. Łatwe utrzymanie czystości poprzez automatyczny cykl samooczyszczenia. Złącze USB do wygodnego pobierania danych. Zmywarka wyposażona w dozownik detergentów, dozownik środków płuczących, pompę odpływu, kosz 500x500 mm do mycia talerzy, kosz płaski, uniwersalny 500x500 mm, ośmiodziałowy koszyk do mycia sztućców. Cykle mycia: 60, 90, 180 s. oraz cykl ciągły. Zużycie wody: max. 2,0 l/kosz. Pojemność zbiornika: 23 l. Wielkość kosza: 500 x 500 mm. Wysokość załadunku: min. 440 mm. Wymiary 635x815x1510/1995					
--	--	---	--	--	--	--	--

99.	Okap kondensacyjny piętro zmywalnia naczyń stołowych	Okap przeznaczony jest do usuwania wykroplonej na ściankach okapu pary wodnej wytwarzanej przez zmywarki, kotły warzelne oraz inne urządzenia kuchenne nie wytwarzające tłuszczu. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej. Obudowa wykonana z blachy o grubości min. 1 mm jako korpus zgrzewano-spawany lub nitowany. Okap ma mieć system rynienek ociekowych oraz króciec spustowy zaopatrzony w zawór kulowy 1/2" do odprowadzenia zanieczyszczeń. Okap jedno-segmentowy. Okap musi posiadać odlewane uchwyty do montażu zawiesi znajdujących się w obrysie okapu, co umożliwia montowanie maskownic zabudowy kanałów (przestrzeni nad okapem) w każdym momencie eksploatacji okapu. Wyposażenie: króćce podłączeniowe wyciągowe śr. 315 mm (1 szt.), przegrody boczne, zawiesia montażowe. Wymiary 1000x1000x400	szt.	1	2 954,46	2 954,46	
100.	Stół wydładowczy prosty, ze stali nierdzewnej piętro zmywalnia naczyń stołowych	Materiał użyty do konstrukcji to blacha, rury, kształtowniki i profile nierdzewne szlifowane (ziarno 240) wg AISI 304. Konstrukcja wyrobu spawano – zgrzewana. Płyta wierzchnia wykonana z blachy o grubości minimum 1,5 mm, usztywniana elementami metalowymi ze stali nierdzewnej. Kształt usztywnień uniemożliwia zaleganie zanieczyszczeń a ich umiejscowienie zapewnia dostęp do czyszczenia. Szkielet: nośniki wykonane z profili kwadratowych (40x40x1,25), łączniki górne szkieletu wykonane w formie ceowym (aby ułatwić czyszczenie) z blachy o grubości min. 1,5 mm i wysokości 100 mm	szt.	1	1 769,97	1 769,97	

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”
Projekt Nr RPZP.07.06.00-32-K005/17-00 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Policach.”



		zapewniającym podwyższenie sztywności konstrukcji. Szkielet wyposażony w nogi regulowane z możliwością regulacji w zakresie ± 15 mm od wymiaru bazowego 850 mm. Wytrzymałość płyty wierzchniej na obciążenia statyczne w płaszczyźnie poziomej wynosi 150 kg/m ² . Wytrzymałość szkieletu na obciążenia statyczne w płaszczyźnie pionowej 250 kg/m ² . Wyrób wyposażony w bolec ekwipotencjalny do wyrównania potencjałów. W płytach zabrania się stosowania na wypełnienia materiałów chłonących wilgoć, nawet jeśli są przed tym zabezpieczone. Płyta robocza z obniżoną częścią o szerokości 535 mm zapewnia prawidłowy przesuw koszy do zmywarek o wym. 500 x 500 mm. Szkielet stołu wyposażony we wsporniki na kosze. Stół wyposażony w kołnierz ochronny z blachy o wysokości 200 mm.					
101.	Stacja zmiękczenia wody piętro zmywalnia naczyń stołowych	Zmiękcacz automatyczny zapewniający skuteczną ochronę przed osadami kamienia, regeneracja automatyczna, czasowa, elektro-mechaniczna głowica (podczas regeneracji dostępna jest twarda woda), ilość uzdatnionej wody między regeneracjami (przy twardości 10°dh) 1350 l., natężenie przepływu nom/max: 0-20/75 l./min., ciśnienie robocze 2,0-6,0 bar, średnica przyłącza 3/4", temperatura maksymalna wody: 30 °C, zbiornik soli 11 kg, zużycie soli 0,7 kg, ilość złoża 4,5 l. Prawidłowo zmiękcza wodę o max. twardości 20° dh. Wymiary 220x400x520	szt.	1	1 068,87	1 068,87	

102.	Umywalka wysoka, ze stali nierdzewnej piętro zmywalnia naczyni stołowych	Materiał użyty do konstrukcji to blacha nierdzewna szlifowana (ziarno 240) wg AISI 304. Konstrukcja wyrobu spawano - zgrzewana. Komora wykonana technologią tłoczenia o wym.: 350 x 250 x 110 mm. Otwór spustowy komory tłoczonej wykonany jest po środku. Bez tylnej ściany. Płyta umywalki o wymiarach 400x385, maskownica o wysokości min. 250 mm, rant tylny min. 30 mm. Wymiary 400x385x250	szt.	1	568,26	568,26	
103.	Bateria umywalkowa Baryt piętro zmywalnia naczyni stołowych	Bateria sztorcowa umywalkowa. Wysokość korpusu 110 mm, wysokość wylewki 52 mm, zasięg wylewki 105 mm. Ceramiczna głowica.	szt.	1	198,03	198,03	
104.	Umywalka wysoka, ze stali nierdzewnej piętro wydawalnia	Materiał użyty do konstrukcji to blacha nierdzewna szlifowana (ziarno 240) wg AISI 304. Konstrukcja wyrobu spawano - zgrzewana. Komora wykonana technologią tłoczenia o wym.: 350 x 250 x 110 mm. Otwór spustowy komory tłoczonej wykonany jest po środku. Bez tylnej ściany. Płyta umywalki o wymiarach 400x385, maskownica o wysokości min. 250 mm, rant tylny min. 30 mm.	szt.	1	568,26	568,26	
105.	Bateria umywalkowa Baryt piętro wydawalnia	Bateria sztorcowa umywalkowa. Wysokość korpusu 110 mm, wysokość wylewki 52 mm, zasięg wylewki 105 mm. Ceramiczna głowica.	szt.	1	198,03	198,03	

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”

Projekt Nr RPZP.07.06.00-32-K005/17-00 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Policach.”





106.	Szafka magazynowa, z drzwiami uchylnymi, dopasowana do istniejącego otworu w ścianie piętro wydawalnia	Podstawowy materiał użyty do konstrukcji to blacha, rury, kształtowniki i profile nierdzewne szlifowane (ziarno 240) wg AISI 304. Korpus szafy wykonany w formie skrzyniowej - technologią spawania i zgrzewania. Do konstrukcji szafy używać tylko profili zimnociętych kształtowanych z blachy. Wytrzymałość półki na obciążenia statyczne w płaszczyźnie poziomej 85 kg/m ² . Półki muszą być wyjmowane i posiadać regulację położenia w zakresie 300mm, co 12,5 mm. Elementy nośne zaczepów półek wykonane w formie listew nierdzewnych i montowane w sposób uniemożliwiający zaleganie nieczystości - demontowalne. Zabrania się wykonywania otworów nośnych zaczepów w elementach konstrukcyjnych szaf oraz osadzania półek na bolcach montowanych na stałe. Szafa ma posiadać 2 półki przestawne. Drzwi zawiasowe nakładane na korpus. Otwarcie drzwi zawiasowych na kąt 90° umożliwia korzystanie z całego światła technologicznego szafy. Zatrask magnetyczny i zawiasy drzwiowe mają być tak zamontowane, aby nie zabierały światła technologicznego wnętrza korpusu po otwarciu drzwi. Szafa wyposażona w ergonomiczny uchwyt drzwiowy – profil chwytowy ma być wyprofilowany z poszycia zewnętrznego o szerokości 60 mm. Wersja przelotowa, dopasowana do istniejącego otworu w ścianie. Wymiary 800x700x1130	szt.	1	3 340,68	3 340,68	
------	---	--	------	---	----------	----------	--





107.	Stół chłodniczy ze zlewem, z agregatem z boku, 2 drzwiowy piętro wydawalnia/stół chłodniczy	Stół chłodniczy ma być wykonany ze stali nierdzewnej. Urządzenie ma posiadać wymuszony system obiegu powietrza, sterowanie cyfrowe z wyświetlaczem temperatury, automatyczne i ręczne rozmrażanie chłodnicy, izolację poliuretanowa o grubości min. 50 mm. Bezobsługowe usuwanie skroplin powstających w czasie rozmrażania (odparowanie). Magnetyczna, demontowana uszczelka drzwi. Możliwość demontowania nośników przewodnic GN. Przystosowany do pojemników GN1/1. Ekologiczny czynnik chłodniczy R290 (GWP=3). Zagłębione dno komory chłodzonej. Regulacja wysokości zawieszenia przewodnic GN (pólek). Stół ma być przystosowany do pracy w temp. otoczenia +30°C (4 klasa klimatyczna). Płyta wierzchnia wykonana z blachy o grubości min. 0,8 mm, wygłuszona i wzmocniona od spodu materiałem nie chłującym wilgoci, wysokość rantów: 50 mm, grubość płyty: 40 mm. Nad komorą agregatu zlew o wym. 340x400x160 mm. Temperatura wnętrza: od +2 do +10°C. Pojemność min. 275 l. Maksymalny załadunek 60 kg. Ilość drzwi 2. Wyposażenie: min. 1 ruszt metalowy, plastyfikowany GN1/1 na każdą komorę z drzwiami, min. 2 komplety przewodnic na każdą komorę z drzwiami.	szt.	1	651,90	651,90	
108.	Bateria zlewozmywakowa, 1 otworowa piętro	Bateria stojąca, jednokolumnowa, długość wylewki 250 mm. Bateria wyposażona w wężyki przyłączeniowe o długości min. 800 mm.	szt.	1	198,03	198,03	

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”

Projekt Nr RPZP.07.06.00-32-K005/17-00 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Policach.”



	wydawalnia						
109.	Stół szkieletowy z półką, ze stali nierdzewnej piętro wydawalnia	Podstawowy materiał użyty do konstrukcji to blacha, rury, kształtowniki i profile nierdzewne szlifowane (ziarno 240) wg AISI 304. Konstrukcja wyrobu spawano - zgrzewana. Dopuszcza się połączenia z zastosowaniem elementów łącznych w przypadku połączeń płyty wierzchniej ze szkieletem. Płyta wierzchnia wykonana z blachy o grubości minimum 1,0mm – wypełnienie materiałem drewnopochodnym, tłumiącym drgania. Wypełnienie jest obustronnie laminowane, a krawędzie pokryte są tworzywem sztucznym, zabezpieczając ją w ten sposób przed wchłanianiem wilgoci. Szkielety – nośniki wykonane z profili kwadratowych (40 x 40 x 1,25), łączniki górne szkieletu wykonane w formie ceowym (łatwość czyszczenia) z blachy o grubości min. 1,5mm i wysokości 100 mm zapewniającym podwyższenie sztywności konstrukcji. Szkielet wyposażony jest w nogi regulowane z możliwością regulacji w zakresie ± 15 mm od wymiaru bazowego 850 mm. Szkielet wyposażony w półkę pełną spawaną do szkieletu i wyposażoną w usztywnienie wzdłużne. Przestrzeń pomiędzy posadzką a półką stołu wynosi 150 mm. Wytrzymałość płyty wierzchniej na obciążenia statyczne w płaszczyźnie poziomej 150 kg/m ² . Wytrzymałość półki na obciążenia statyczne w płaszczyźnie poziomej 125 kg/m ² . Wytrzymałość szkieletu na obciążenia statyczne w płaszczyźnie pionowej 250 kg/m ² . Ranty płyty	szt.	1	1 415,73	1 415,73	

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”
Projekt Nr RPZP.07.06.00-32-K005/17-00 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Policach.”



		tylne i boczne wygięte w górę na wysokość 50 mm wykonane z dwóch poszyć blachy nierdzewnej z dodatkowym zatłoczeniem usztywniającym. Przystawianie płyty z przodu min. 35mm, z tyłu min. 65mm, z boków min. 20 mm. Wyrób wyposażony w bolec ekwipotencjalny do wyrównania potencjałów.					
110.	Stół korpusowy, z 2 suwankami, ze stali nierdzewnej piętro wydawalnia	Podstawowy materiał użyty do konstrukcji to blacha, rury, kształtowniki i profile nierdzewne szlifowane (ziarno 240) wg AISI 304. Konstrukcja wyrobu spawano - zgrzewana. Dopuszcza się połączenia z zastosowaniem elementów łącznych w przypadku połączeń płyty wierzchniej z korpusem szafki. Płyta wierzchnia wykonana z blachy o grubości minimum 1,0mm – wypełnienie materiałem drewnopochodnym, tłumiącym drgania. Wypełnienie jest obustronnie laminowane a krawędzie są pokryte tworzywem sztucznym, zabezpieczając ją w ten sposób przed wchłanianiem wilgoci. Korpus szafki wyposażony w nogi regulowane z możliwością regulacji w zakresie ± 15 mm od wymiaru bazowego 850mm. Stół korpusowy - szafka – korpus wykonany w formie skrzyniowej – technologią spawania i zgrzewania. Półka musi być wyjmowana i posiadać regulację położenia w zakresie 300mm, co 12,5mm. Elementy nośne zaczepów półek wykonane w formie listw nierdzewnych i montowane w sposób uniemożliwiający zaleganie nieczystości - demontowalne. Przestrzeń pomiędzy posadzką a korpusem szafki wynosi 150 mm. Do konstrukcji szafki używać tylko profili zimnogiętych kształtowanych z blachy. Wytrzymałość płyty	szt.	1	2 522,73	2 522,73	

		wierzchniej na obciążenia statyczne w płaszczyźnie poziomej 150 kg/m². Wytrzymałość półki na obciążenia statyczne w płaszczyźnie poziomej 125 kg/m². Wytrzymałość korpusu szafki na obciążenia statyczne w płaszczyźnie pionowej 250 kg/m². Ranty płyty tylne i boczne wygięte w górę na wysokość 50mm wykonane z dwóch poszyć blachy nierdzewnej z dodatkowym zatłoczeniem usztywniającym. Przesławianie płyty do korpusu z tyłu min. 45 mm, z przodu min. 35 mm. Wyrób wyposażony w bolec ekwipotencjalny do wyrównania potencjałów. Konstrukcja korpusu ma zapewnić możliwość zmiany funkcji wyrobu w trakcie eksploatacji zmiana modułów szufladowych na prowadnice GN lub półkę. Zamiany dokonuje użytkownik bez specjalistycznego sprzętu. Moduł korpusu szafki z drzwiami suwanymi. Szafka wyposażona w ergonomiczny uchwyt drzwiowy - profil chwytowy ma być wyprofilowany z poszycia zewnętrznego o szerokości 25mm. Drzwi suwane zawieszone na łożyskowanej rolce w prowadnicy nierdzewnej. Drzwi suwane wyposażone w elastyczny odbojnik - amortyzator zabezpieczający przed zasuwaniem się drzwi za siebie. Światło po otwarciu drzwi oblicza się wg. wzoru A/2-65. Wymiary 1140x700x850					
--	--	--	--	--	--	--	--

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”

Projekt Nr RPZP.07.06.00-32-K005/17-00 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Policach.”





111.	Półka wisząca podwójna, ze stali nierdzewnej piętro wydawalnia	Półka wykonana z blachy nierdzewnej gatunku AISI 304 o grubości 0,8mm. Konsolle i nośniki wykonane z blachy nierdzewnej gatunku AISI 304 o grubości 1,2 mm. Grubość półek 30mm, mocowane do ściany przez otwory w konsolach lub wieszane na nośnikach. Półki wykonane technologią spawania i zgrzewania. Wymiary 1840x300x600	szt.	1	778,59	778,59	
112.	Obieraczka do ziemniaków 10 kg, konstrukcja całkowicie ze stali nierdzewnej AISI 304, produkcja ziemniaków 300 [kg/h] poddasze przygotowalnia warzyw	Konstrukcja całkowicie wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304. Tarcze ściernie zaprojektowane tak, aby umożliwić użytkownikowi obsługę, czyszczenie i konserwację przy minimalnym wysiłku. Elektroniczny zawór elektromagnetyczny do wlotu wody. Trwała, przezroczysta plastikowa pokrywa. Urządzenie wyposażone w osadnik obierzyn. Czytelny, cyfrowy panel sterowania. Wydajność 300 kg/h. Jednorazowy wsad 10 kg. Czas cyklu czyszczenia 90-120 s. Temperatura wody: 5-20 °C.	szt.	1	7 584,18	7 584,18	
113.	Stół z basenem 2-komorowym (h=400), ze stali nierdzewnej poddasze przygotowalnia	Materiał użyty do konstrukcji to blacha, rury, kształtowniki i profile nierdzewne szlifowane (ziarno 240) wg AISI 304. Konstrukcja wyrobu spawano - zgrzewana. Płyta wierzchnia wykonana z blachy o grubości minimum 1,5mm. Komory wykonane technologią spawania z blachy min. 1,5 mm. Wszystkie połączenia ścian i dna wykonane po łuku R 14.	szt.	1	2 942,16	2 942,16	

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”
Projekt Nr RPZP.07.06.00-32-K005/17-00 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Policach.”



	warzyw	Otwory spustowe wykonane po środku dna komory. Szkielet: nośniki wykonane z profili kwadratowych (40 x 40 x 1,25), maskownice z trzech stron komory wykonane z blachy o grubości min. 1,0 mm zapewniające podwyższenie sztywności konstrukcji. Szkielet wyposażony w nogi regulowane z możliwością regulacji w zakresie ± 15 mm od wymiaru bazowego. Wytrzymałość płyty wierzchniej na obciążenia statyczne w płaszczyźnie poziomej 150kg/m ² . Wytrzymałość szkieletu na obciążenia statyczne w płaszczyźnie pionowej 250 kg/m ² . Ranty płyty, tylne lub boczne (w zależności od typu płyty) wygięte w górę z blachy stanowiącej płaszczyznę roboczą płyty na wysokość 50 mm ponad krawędź płyty. Przesławianie płyty z tyłu min. 65mm. Wyrób wyposażony w bolec ekwipotencjalny do wyrównania potencjałów. W płytach zabrania się stosowania na wypełnienia materiałów chłonących wilgoć, nawet jeśli są przed tym zabezpieczone. Stół z basenem w standardzie wyposażony w maskownice boczne i czołową ze stali nierdzewnej. Głębokość komór 400 mm.					
114.	Bateria prysznicowa, 2-kolumnowa, z wylewką poddasze przygotownia warzyw	Bateria dwukolumnowa, sztorcowa z wylewką i spryskiwaczem, wykonana z chromowanego mosiądzu. Nierdzewny przewód o długości 1000 mm. Sprężyna ze stali nierdzewnej AISI304. Uchwyt ścienny. Uchwyt spryskiwacza. Wężyki przyłączeniowe GW 3/4" x GW 3/8", długość 800 mm. Obrotowa wylewka. Rozstaw 155 mm. Otwór pod baterię: 27 mm.	szt.	1	884,37	884,37	

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”

Projekt Nr RPZP.07.06.00-32-K005/17-00 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Policach.”



115.	Stół szkieletowy z półką, ze stali nierdzewnej poddasze przygotowalnia warzyw	Podstawowy materiał użyty do konstrukcji to blacha, rury, kształtowniki i profile nierdzewne szlifowane (ziarno 240) wg AISI 304. Konstrukcja wyrobu spawano - zgrzewana. Dopuszcza się połączenia z zastosowaniem elementów złącznych w przypadku połączeń płyty wierzchniej ze szkieletem. Płyta wierzchnia wykonana z blachy o grubości minimum 1,0 mm – wypełnienie materiałem drewnopochodnym, tłumiącym drgania. Wypełnienie jest obustronnie laminowane, a krawędzie pokryte są tworzywem sztucznym, zabezpieczając ją w ten sposób przed wchłanianiem wilgoci. Szkielety – nośniki wykonane z profili kwadratowych (40 x 40 x 1,25), łączniki górne szkieletu wykonane w formie ceowym (łatwość czyszczenia) z blachy o grubości min. 1,5 mm i wysokości 100 mm zapewniającym podwyższenie sztywności konstrukcji. Szkielet wyposażony jest w nogi regulowane z możliwością regulacji w zakresie ± 15 mm od wymiaru bazowego 850 mm. Szkielet wyposażony w półkę pełną spawaną do szkieletu i wyposażoną w usztywnienie wzdłużne. Przestrzeń pomiędzy posadzką a półką stołu wynosi 150 mm. Wytrzymałość płyty wierzchniej na obciążenia statyczne w płaszczyźnie poziomej 150 kg/m ² . Wytrzymałość półki na obciążenia statyczne w płaszczyźnie	szt.	2	1 188,18	2 376,36	

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”
Projekt Nr RPZP.07.06.00-32-K005/17-00 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Policach.”



		poziomej 125 kg/m ² . Wytrzymałość szkieletu na obciążenia statyczne w płaszczyźnie pionowej 250kg/m ² . Ranty płyty tylne i boczne wygięte w górę na wysokość 50 mm wykonane z dwóch poszyć blachy nierdzewnej z dodatkowym zatłoczeniem usztywniającym. Przystawianie płyty z przodu min. 35 mm, z tyłu min. 65 mm, z boków min. 20 mm. Wyrób wyposażony w bolec ekwipotencjalny do wyrównania potencjałów. Wymiary 1200x700x850					
116.	Regał magazynowy, 4 półkowy, GN1/1, aluminiowo – polietylenowy poddasze przygotownia warzyw	Słupki oraz wsporniki półek mają być wykonane z aluminium anodyzowanego, odpornego na rdzę i działanie temperatury w zakresie od -30 °C do +75 °C, wkłady półek wykonane z polietylenu. Łatwy montaż regałów (nie wymagający użycia narzędzi). Solidna i wytrzymała konstrukcja: maksymalne obciążenie przy równomiernie rozmieszczonym towarze do 150 kg na półkę oraz do 420 kg na cały regał przy pojedynczym module. Szerokość półek ma być przystosowana do pojemników GN1/1; po wyjęciu wkładu półki, pojemniki GN można zawieszać bezpośrednio na wspornikach półek. Wkłady półek łatwe do demontażu i utrzymania w czystości - możliwość mycia w zmywarce. Słupki muszą posiadać otwory rozmieszczone co 150 mm, dzięki czemu możliwa jest regulacja wysokości zawieszenia półek oraz zwiększenie ich liczby. Słupki na regulowanych stopkach. Słupki regału mają być obustronnie wyposażone w uchwyty mocujące półki – możliwość dostawienia regału dodatkowego. Wymiary 715x555x1750	szt.	1	995,07	995,07	

117.	Stół szkieletowy ze zlewem 1-komorowym, ze stali nierdzewnej poddasze przygotowalnia warzyw	Materiał użyty do konstrukcji to blacha, rury, kształtowniki i profile nierdzewne szlifowane (ziarno 240) wg AISI 304. Konstrukcja wyrobu spawano - zgrzewana. Płyta wierzchnia wykonana z blachy o grubości minimum 1,5 mm, usztywniana elementami metalowymi ze stali nierdzewnej. Kształt usztywnień uniemożliwia zaleganie zanieczyszczeń a ich umiejscowienie zapewnia dostęp do czyszczenia. Komora wykonana technologią tłoczenia o wym.: 500x500x250 mm. Otwory spustowe komór wykonane są w górnym narożniku dna komory. Szkielet: nośniki wykonane z profili kwadratowych (40x40x1,25), łączniki górne szkieletu wykonane w formie ceowym (aby ułatwić czyszczenie) z blachy o grubości min. 1,5 mm i wysokości 100 mm zapewniającym podwyższenie sztywności konstrukcji, maskownice komór wykonane z blachy o grubości min. 1,0 mm. Szkielet wyposażony w nogi regulowane z możliwością regulacji w zakresie ± 15 mm od wymiaru bazowego 850 mm. Wytrzymałość płyty wierzchniej na obciążenia statyczne w płaszczyźnie poziomej 150 kg/m ² . Wytrzymałość szkieletu na obciążenia statyczne w płaszczyźnie pionowej 250 kg/m ² . Ranty płyty tylne lub boczne (w zależności od typu płyty) wygięte w górę z blachy stanowiącej płaszczyznę roboczą płyty na wysokość 50 mm ponad krawędź płyty, 60 mm od powierzchni roboczej. Zagłębienie płyty wykonane jest 30 mm od boków (w zależności od typu płyty) i 50 mm od czoła. Przystawanie płyty z tyłu min. 65 mm. Wyrób wyposażony w bolec ekwipotencjalny do wyrównania potencjałów. W płytach zabrania się stosowania na	szt.	1	2 114,37	2 114,37	
------	--	--	------	---	----------	----------	--

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”
Projekt Nr RPZP.07.06.00-32-K005/17-00 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Policach.”



		wypełnienia materiałów chłonących wilgoć, nawet jeśli są przed tym zabezpieczone. Wymiary 1600x700x850					
118.	Bateria zlewozmywakowa a 1 otworowa, długość wylewki 250 mm poddasze przygotownia warzyw	Bateria stojąca, jednokolumnowa, długość wylewki 250 mm. Bateria wyposażona w wężyki przyłączeniowe o dł. min. 800 mm.	szt.	1	198,03	198,03	
119.	Naświetlacz do jaj 1x 30 jaj poddasze przygotownia warzyw	Obudowa naświetlacza wykonana ze stali nierdzewnej. Urządzenie łatwe do czyszczenia. Sterylizacja za pomocą promieni UV-C. Jednorazowa dezynfekcja 30 sztuk jaj. Zabezpieczenie przed włączeniem lamp przy otwartej szufladzie (uniemożliwiające świecenie źródła promieniowania podczas załadunku i rozładunku szuflady). Proces sterylizacji sygnalizowany diodą. Szuflada wyposażona w przewody kulkowe. Przewód zasilający o długości 2,5 m, z wtyczką. Czas cyklu naświetlania: 60 s., jednorazowy wsad: 30 jaj.	szt.	1	1 333,32	1 333,32	

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”

Projekt Nr RPZP.07.06.00-32-K005/17-00 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Policach.”



120.	Lodówka podblatowa 120/90l, stal nierdzewna poddasze przygotowalnia warzyw	Lodówka wykonana ze stali nierdzewnej. Grawitacyjny system chłodzenia. Przystosowana do pracy w temperaturze otoczenia +30 °C. Ekologiczny czynnik chłodniczy R600a (GWP=3). Bezobsługowe usuwanie skroplin powstających w czasie rozmrażania (odparowanie). Izolacja poliuretanowa o grubości min. 35 mm. Uszczelka drzwi z wkładem magnetycznym. Z przodu 2 regulowane stopki i 2 kółka w tylnej części korpusu ułatwiające wsunięcie lodówki pod blat i wypoziomowanie. Pojemność: min. 120 l. Zakres temperatur: -1 ÷ +10 °C. Wyposażenie: półki perforowane 2 szt., prowadnice półek - 2 kpl., zamek. Zasilanie: 230 V, moc znamionowa: 70 W, moc chłodnicza: 90 W. Wymiary 540x580x800	szt.	1	2 383,74	2 383,74	
121.	Pojemnik jezdny na odpadki 70 L poddasze przygotowalnia warzyw	Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304. Pojemnik wyposażony w pokrywę zdejmowaną z uchwytem i możliwością zawieszania jej na walcu pojemnika. Połączenie ściany bocznej (walca) z dnem wykonane po łuku, co umożliwia łatwe czyszczenie wnętrza bez użycia skrobaków niszczących powierzchnie wewnętrzne wyrobów; nie dopuszcza się połączenia innego niż po łuku. Połączenie walca z dennicą wypawane (nie dopuszcza się połączeń lutowanych, klejonych czy innych). Pojemnik wyposażony w 4 koła skrętne o Ø 60 mm. Pojemność min. 70 l.	szt.	1	370,23	370,23	



122.	Umywalka wysoka, ze stali nierdzewnej poddasze przygotowalnia warzyw	Materiał użyty do konstrukcji to blacha nierdzewna szlifowana (ziarno 240) wg AISI 304. Konstrukcja wyrobu spawano - zgrzewana. Komora wykonana technologią tłoczenia o wym.: 350x250x110 mm. Otwór spustowy komory tłoczonej wykonany jest po środku. Bez tylnej ściany. Płyta umywalki o wymiarach 400x385, maskownica o wysokości min. 250 mm, rant tylny min. 30 mm.	szt.	1	568,26	568,26	
123.	Bateria umywalkowa Baryt poddasze przygotowalnia warzyw	Bateria sztorcowa umywalkowa. Wysokość korpusu 110 mm, wysokość wylewki 52 mm, zasięg wylewki 105 mm. Ceramiczna głowica.	szt.	1	198,03	198,03	
124.	Pojemnik jezdny na odpadki 70 L poddasze kuchnia	Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304. Pojemnik wyposażony w pokrywę zdejmowaną z uchwytem i możliwością zawieszania jej na walcu pojemnika. Połączenie ściany bocznej (walca) z dnem wykonane po łuku, co umożliwia łatwe czyszczenie wnętrza bez użycia skrobaków niszczących powierzchnie wewnętrzne wyrobów; nie dopuszcza się połączenia innego niż po łuku. Połączenie walca z dennicą wypawane (nie dopuszcza się połączeń lutowanych, klejonych czy innych). Pojemnik wyposażony w 4 koła skrętne o Ø 60 mm. Pojemność min. 70 l.	szt.	2	370,23	740,46	





125.	Umywalka wysoka, ze stali nierdzewnej poddasze kuchnia	Materiał użyty do konstrukcji to blacha nierdzewna szlifowana (ziarno 240) wg AISI 304. Konstrukcja wyrobu spawano - zgrzewana. Komora wykonana technologią tłoczenia o wym.: 350x250x110 mm. Otwór spustowy komory tłoczonej wykonany jest po środku. Bez tylnej ściany. Płyta umywalki o wymiarach 400x385, maskownica o wysokości min. 250 mm, rant tylny min. 30 mm.	szt.	2	568,26	1 136,52	
126.	Bateria umywalkowa Baryt poddasze kuchnia	Bateria sztorcowa umywalkowa. Wysokość korpusu 110 mm, wysokość wylewki 52 mm, zasięg wylewki 105 mm. Ceramiczna głowica.	szt.	2	198,03	396,06	
127.	Stół szkieletowy z półką, ze stali nierdzewnej poddasze kuchnia	Podstawowy materiał użyty do konstrukcji to blacha, rury, kształtowniki i profile nierdzewne szlifowane (ziarno 240) wg AISI 304. Konstrukcja wyrobu spawano - zgrzewana. Dopuszcza się połączenia z zastosowaniem elementów łącznych w przypadku połączeń płyty wierzchniej ze szkieletem. Płyta wierzchnia wykonana z blachy o grubości minimum 1,0mm – wypełnienie materiałem drewnopochodnym, tłumiącym drgania. Wypełnienie jest obustronnie laminowane, a krawędzie pokryte są tworzywem sztucznym, zabezpieczając ją w ten sposób przed wchłanianiem wilgoci. Szkielety – nośniki wykonane z profili kwadratowych (40x40x1,25), łączniki górne szkieletu wykonane w formie ceowym (łatwość czyszczenia) z blachy o grubości min. 1,5mm i wysokości 100mm zapewniającym podwyższenie sztywności konstrukcji. Szkielet wyposażony jest w nogi regulowane z	szt.	1	1 462,47	1 462,47	

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”
Projekt Nr RPZP.07.06.00-32-K005/17-00 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Policach.”



		możliwością regulacji w zakresie $\pm 15\text{mm}$ od wymiaru bazowego 850mm. Szkielet wyposażony w półkę pełną spawaną do szkieletu i wyposażoną w usztywnienie wzdłużne. Przestrzeń pomiędzy posadzką a półką stołu wynosi 150 mm. Wytrzymałość płyty wierzchniej na obciążenia statyczne w płaszczyźnie poziomej 150kg/m ² . Wytrzymałość półki na obciążenia statyczne w płaszczyźnie poziomej 125 kg/m ² . Wytrzymałość szkieletu na obciążenia statyczne w płaszczyźnie pionowej 250kg/m ² . Ranty płyty tylne i boczne wygięte w górę na wysokość 50mm wykonane z dwóch poszyć blachy nierdzewnej z dodatkowym zatłoczeniem usztywniającym. Przystawianie płyty z przodu min. 35mm, z tyłu min. 65mm, z boków min. 20mm. Wyrób wyposażony w bolec ekwipotencjalny do wyrównania potencjałów.					
128.	Stół grzewczy z drzwiami suwanymi i półką poddasze kuchnia	Stół grzewczy wykonany ze stali nierdzewnej z wymuszonym systemem obiegu powietrza. Szafka podgrzewana (nie izolowana), z półką pełną z regulacją wysokości położenia. Regulacja temperatury w zakresie 30÷65 °C. Lampka kontrolna podłączenia urządzenia do sieci. Lampka kontrolna pracy elementów grzejnych. Płyta wierzchnia wykonana z blachy o grubości min. 0,8 mm, wygłuszona i wzmocniona od spodu materiałem nie chłującym wilgoci. Rant z tyłu. Wysokość rantów: 50 mm. Grubość płyty: 40 mm. Wersja nieprzelotowa.	szt.	1	3 737,97	3 737,97	
129.	Stół ze zlewem 1-komorowym, ze stali	Materiał użyty do konstrukcji to blacha, rury, kształtowniki i profile nierdzewne szlifowane (ziarno 240) wg AISI 304. Konstrukcja wyrobu spawano - zgrzewana. Płyta	szt.	3	1 408,35	4 225,05	

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”

Projekt Nr RPZP.07.06.00-32-K005/17-00 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Policach.”



	nierdzewnej poddasze kuchnia	wierzchnia wykonana z blachy o grubości minimum 1,5 mm, usztywniana elementami metalowymi ze stali nierdzewnej. Kształt usztywnień uniemożliwia zaleganie zanieczyszczeń a ich umiejscowienie zapewnia dostęp do czyszczenia. Komora wykonana technologią tłoczenia o wym.: 400x500x250 mm. Otwory spustowe komór wykonane są w górnym narożniku dna komory. Szkielet: nośniki wykonane z profili kwadratowych (40x40x1,25), łączniki górne szkieletu wykonane w formie ceowym (aby ułatwić czyszczenie) z blachy o grubości min. 1,5 mm i wysokości 100 mm zapewniającym podwyższenie sztywności konstrukcji, maskownice komór wykonane z blachy o grubości min. 1,0 mm. Szkielet wyposażony w nogi regulowane z możliwością regulacji w zakresie ± 15 mm od wymiaru bazowego 850 mm. Wytrzymałość płyty wierzchniej na obciążenia statyczne w płaszczyźnie poziomej 150 kg/m². Wytrzymałość szkieletu na obciążenia statyczne w płaszczyźnie pionowej 250 kg/m². Ranty płyty tylne lub boczne (w zależności od typu płyty) wygięte w górę z blachy stanowiącej płaszczyznę roboczą płyty na wysokość 50 mm ponad krawędź płyty, 60 mm od powierzchni roboczej. Zagłębienie płyty wykonane jest 30 mm od boków (w zależności od typu płyty) i 50 mm od czoła. Przystawanie płyty z tyłu min. 65 mm. Wyrób wyposażony w bolec ekwipotencjalny do wyrównania potencjałów. W płytach zabrania się stosowania na wypełnienia materiałów chłonących wilgoć, nawet jeśli są przed tym zabezpieczone.					
--	---	---	--	--	--	--	--

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”

Projekt Nr RPZP.07.06.00-32-K005/17-00 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Policach.”





130.	Bateria zlewozmywakowa 1 otworowa, długość wylewki 250 mm poddasze kuchnia	Bateria stojąca, jednokolumnowa, długość wylewki 250 mm. Bateria wyposażona w wężyki przyłączeniowe o długości min. 800 mm	szt.	3	198,03	594,09	
131.	Szafa chłodnicza 1 drzwiowa Pojemność: 591L Wykonana ze stali nierdzewnej poddasze kuchnia	Szafa chłodnicza musi być wykonana ze stali nierdzewnej wewnątrz i na zewnątrz. Sterowanie cyfrowe z wyświetlaczem temperatury. Przystosowana do pracy w temperaturze otoczenia do +40°C. Obieg powietrza wymuszony za pomocą wentylatora. Ekologiczny czynnik chłodniczy R290, GWP=3. Monoblok chłodniczy. Bezobsługowe usuwanie skroplin powstających w czasie rozmrażania (odparowanie). Automatyczne i ręczne rozmrażanie chłodnicy. Izolacja poliuretanowa min. 60 mm. Możliwość demontowania nośników przewodnic. Przestrzeń robocza przystosowana do pojemników/rusztów GN1/1 lub GN2/1. Demontowana, magnetyczna uszczelka drzwi. Bezdotykowy wyłącznik wentylatora chłodnicy po otwarciu drzwi. Drzwi wyposażone w zawiasy z samodomykaczem (przy otwarciu drzwi<90°). Uchwyt drzwi wykonywany z poszycia zewnętrznego drzwi. Zagłębione dno komory. Nogi regulowane, nierdzewne. Maksymalny załadunek: min. 150 kg. Temperatura wnętrza od +1 do +10°C. Pojemność: min. 590 l. Klasa klimatyczna: 5. Wyposażenie: min. 3 ruszty metalowe, plastyfikowane GN2/1, min. 3	szt.	1	5 948,28	5 948,28	

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”
Projekt Nr RPZP.07.06.00-32-K005/17-00 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Policach.”



		komplety prowadnic (pasują zarówno pod ruszty jak i pod pojemniki GN), zamek.					
132.	Stół chłodniczy, z agregatem z boku, 2 drzwiowy poddasze kuchnia	Stół chłodniczy ma być wykonany ze stali nierdzewnej. Urządzenie ma posiadać wymuszony system obiegu powietrza, sterowanie cyfrowe z wyświetlaczem temperatury, automatyczne i ręczne rozmrażanie chłodnicy, izolację poliuretanowa o grubości min. 50 mm. Bezobsługowe usuwanie skroplin powstających w czasie rozmrażania (odparowanie). Magnetyczna, demontowana uszczelka drzwi. Możliwość demontowania nośników prowadnic GN. Przystosowany do pojemników GN1/1. Ekologiczny czynnik chłodniczy R290 (GWP=3). Zagłębione dno komory chłodzonej. Regulacja wysokości zawieszenia prowadnic GN (pólek). Stół ma być przystosowany do pracy w temp. otoczenia +30°C (4 klasa klimatyczna). Płyta wierzchnia wykonana z blachy o grubości min. 0,8 mm, wygłuszona i wzmocniona od spodu materiałem nie chłującym wilgoci, wysokość rantów: 50 mm, grubość płyty: 40 mm. Temperatura wnętrza: od +2 do +10°C. Pojemność min. 275 l. Maksymalny załadunek: 60 kg. Ilość drzwi: 2. Wyposażenie: min. 1 ruszt metalowy, plastyfikowany GN1/1 na każdą komorę z drzwiami, min. 2 komplety prowadnic na każdą komorę z drzwiami.	szt.	1	5 685,06	5 685,06	

133.	Stół szkieletowy z półką, ze stali nierdzewnej poddasze kuchnia	Podstawowy materiał użyty do konstrukcji to blacha, rury, kształtowniki i profile nierdzewne szlifowane (ziarno 240) wg AISI 304. Konstrukcja wyrobu spawano - zgrzewana. Dopuszcza się połączenia z zastosowaniem elementów łącznych w przypadku połączeń płyty wierzchniej ze szkieletem. Płyta wierzchnia wykonana z blachy o grubości minimum 1,0mm – wypełnienie materiałem drewnopochodnym, tłumiącym drgania. Wypełnienie jest obustronnie laminowane, a krawędzie pokryte są tworzywem sztucznym, zabezpieczając ją w ten sposób przed wchłanianiem wilgoci. Szkielety – nośniki wykonane z profili kwadratowych (40x40x1,25), łączniki górne szkieletu wykonane w formie ceowym (łatwość czyszczenia) z blachy o grubości min. 1,5mm i wysokości 100mm zapewniającym podwyższenie sztywności konstrukcji. Szkielet wyposażony jest w nogi regulowane z możliwością regulacji w zakresie ± 15 mm od wymiaru bazowego 850mm. Szkielet wyposażony w półkę pełną spawaną do szkieletu i wyposażoną w usztywnienie wzdłużne. Przestrzeń pomiędzy posadzką a półką stołu wynosi 150 mm. Wytrzymałość płyty wierzchniej na obciążenia statyczne w płaszczyźnie poziomej 150kg/m ² . Wytrzymałość półki na obciążenia statyczne w płaszczyźnie poziomej 125 kg/m ² . Wytrzymałość szkieletu na obciążenia statyczne w płaszczyźnie pionowej 250kg/m ² . Ranty płyty tylne i boczne wygięte w górę na wysokość 50mm wykonane z dwóch poszyć blachy nierdzewnej z dodatkowym zatłoczeniem usztywniającym. Przystawianie płyty z przodu min. 35mm, z tyłu min. 65mm, z boków min.	szt.	1	1 658,04	1 658,04	
------	--	--	------	---	----------	----------	--

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”
Projekt Nr RPZP.07.06.00-32-K005/17-00 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Policach.”



		20mm. Wyrób wyposażony w bolec ekwipotencjalny do wyrównania potencjałów. Wymiary 1900x700x850					
134.	Stół szkieletowy z półką, ze stali nierdzewnej poddasze kuchnia	Podstawowy materiał użyty do konstrukcji to blacha, rury, kształtowniki i profile nierdzewne szlifowane (ziarno 240) wg AISI 304. Konstrukcja wyrobu spawano - zgrzewana. Dopuszcza się połączenia z zastosowaniem elementów łącznych w przypadku połączeń płyty wierzchniej ze szkieletem. Płyta wierzchnia wykonana z blachy o grubości minimum 1,0mm – wypełnienie materiałem drewnopochodnym, tłumiącym drgania. Wypełnienie jest obustronnie laminowane, a krawędzie pokryte są tworzywem sztucznym, zabezpieczając ją w ten sposób przed wchłanianiem wilgoci. Szkielety – nośniki wykonane z profili kwadratowych (40x40x1,25), łączniki górne szkieletu wykonane w formie ceowym (łatwość czyszczenia) z blachy o grubości min. 1,5mm i wysokości 100mm zapewniającym podwyższenie sztywności konstrukcji. Szkielet wyposażony jest w nogi regulowane z możliwością regulacji w zakresie ± 15 mm od wymiaru bazowego 850mm. Szkielet wyposażony w półkę pełną spawaną do szkieletu i wyposażoną w usztywnienie wzdłużne. Przestrzeń pomiędzy posadzką a półką stołu wynosi 150 mm. Wytrzymałość płyty wierzchniej na obciążenia statyczne w płaszczyźnie poziomej 150kg/m ² . Wytrzymałość półki na obciążenia statyczne w płaszczyźnie	szt.	1	1 536,27	1 536,27	

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”
Projekt Nr RPZP.07.06.00-32-K005/17-00 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Policach.”



		poziomej 125 kg/m ² . Wytrzymałość szkieletu na obciążenia statyczne w płaszczyźnie pionowej 250kg/m ² . Ranty płyty tylne i boczne wygięte w górę na wysokość 50mm wykonane z dwóch poszyć blachy nierdzewnej z dodatkowym zatłoczeniem usztywniającym. Przystawanie płyty z przodu min. 35mm, z tyłu min. 65mm, z boków min. 20mm. Wyrób wyposażony w bolec ekwipotencjalny do wyrównania potencjałów. Wymiary 1750x700x850					
135.	Stół szkieletowy z półką i modulem 3 szuflad, ze stali nierdzewnej poddasze kuchnia	Podstawowy materiał użyty do konstrukcji to blacha, rury, kształtowniki i profile nierdzewne szlifowane (ziarno 240) wg AISI 304. Konstrukcja wyrobu spawano - zgrzewana. Dopuszcza się połączenia z zastosowaniem elementów łącznych w przypadku połączeń płyty wierzchniej ze szkieletem. Płyta wierzchnia wykonana z blachy o grubości minimum 1,0mm – wypełnienie materiałem drewnopochodnym, tłumiącym drgania. Wypełnienie jest obustronnie laminowane, a krawędzie pokryte są tworzywem sztucznym, zabezpieczając ją w ten sposób przed wchłanianiem wilgoci. Szkielety – nośniki wykonane z profili kwadratowych (40x40x1,25), łączniki górne szkieletu wykonane w formie ceowym (łatwość czyszczenia) z blachy o grubości min. 1,5mm i wysokości 100mm zapewniającym podwyższenie sztywności konstrukcji. Szkielet wyposażony jest w nogi regulowane z możliwością regulacji w zakresie ±15mm od wymiaru bazowego 850mm Wytrzymałość płyty wierzchniej na obciążenia statyczne w płaszczyźnie poziomej 150kg/m ² .	szt.	1	2 699,85	2 699,85	

		Wytrzymałość półki na obciążenia statyczne w płaszczyźnie poziomej 125 kg/m². Wytrzymałość szkieletu na obciążenia statyczne w płaszczyźnie pionowej 250kg/m². Ranty płyty tylne i boczne wygięte w górę na wysokość 50mm wykonane z dwóch poszyć blachy nierdzewnej z dodatkowym zatłoczeniem usztywniającym. Przystawianie płyty dla: szkieletu z przodu min.35, z tyłu min. 65mm, z boku min. 20mm; korpusu z przodu min.35, z tyłu min. 45mm. Wyrób wyposażony w bolec ekwipotencjalny do wyrównania potencjałów. Szkielet wyposażony w półkę pełną spawaną do szkieletu i wyposażoną w usztywnienie wzdluzne. Przestrzeń pomiędzy posadzką a półką stołu lub korpusem szafki wynosi 150 mm. Moduł korpusu szafki o długości 400 mm z szufladami potrójnymi i zawieszanymi na prowadnicach rolkowych o nośności min 40kg. Korpus szafki wykonany w formie skrzyniowej – technologią spawania i zgrzewania. Do konstrukcji szafki używać tylko profili zimnogiętych kształtowanych z blachy. Konstrukcja szuflady w formie pełnego koryta z dnem i tyłem musi zapewnić umieszczenie w niej pojemnika - 1/1 GN. Szuflady w module 3-szufladowym umożliwiają stosowanie pojemników o głębokości 100 mm. Czoła szuflad nakładane na korpus. Konstrukcja korpusu ma zapewnić możliwość zmiany funkcji wyrobu w trakcie eksploatacji zmiana modułów szufladowych na prowadnice GN lub półkę. . Zamiany dokonuje użytkownik bez specjalistycznego sprzętu. Należy zapewnić ergonomiczny uchwyt szufladowy – profil chwytowy wyprofilowany z poszycia zewnętrznego o szerokości 60mm.					
--	--	--	--	--	--	--	--

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”
Projekt Nr RPZP.07.06.00-32-K005/17-00 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Policach.”



136.	Stół korpusowy z 2 suwankami, ze stali nierdzewnej poddasze kuchnia	Podstawowy materiał użyty do konstrukcji to blacha, rury, kształtowniki i profile nierdzewne szlifowane (ziarno 240) wg AISI 304. Konstrukcja wyrobu spawano - zgrzewana. Dopuszcza się połączenia z zastosowaniem elementów łącznych w przypadku połączeń płyty wierzchniej z korpusem szafki. Płyta wierzchnia wykonana z blachy o grubości minimum 1,0mm – wypełnienie materiałem drewnopochodnym, tłumiącym drgania. Wypełnienie jest obustronnie laminowane a krawędzie są pokryte tworzywem sztucznym, zabezpieczając ją w ten sposób przed wchłanianiem wilgoci. Korpus szafki wyposażony w nogi regulowane z możliwością regulacji w zakresie $\pm 15\text{mm}$ od wymiaru bazowego 850mm. Stół korpusowy - szafka – korpus wykonany w formie skrzyniowej – technologią spawania i zgrzewania. Półka musi być wyjmowana i posiadać regulację położenia w zakresie 300mm, co 12,5mm. Elementy nośne zaczepów półek wykonane w formie listw nierdzewnych i montowane w sposób uniemożliwiający zaleganie nieczystości - demontowalne. Przestrzeń pomiędzy posadzką a korpusem szafki wynosi 150 mm. Do konstrukcji szafki używać tylko profili zimnogiętych kształtowanych z blachy. Wytrzymałość płyty wierzchniej na obciążenia statyczne w płaszczyźnie	szt.	1	3 421,86	3 421,86	

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”
Projekt Nr RPZP.07.06.00-32-K005/17-00 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Policach.”



		poziomej 150kg/m2. Wytrzymałość półki na obciążenia statyczne w płaszczyźnie poziomej 125 kg/m2. Wytrzymałość korpusu szafki na obciążenia statyczne w płaszczyźnie pionowej 250kg/m2. Ranty płyty tylne i boczne wygięte w górę na wysokość 50mm wykonane z dwóch poszyć blachy nierdzewnej z dodatkowym zatłoczeniem usztywniającym. Przesławanie płyty do korpusu z tyłu min. 45mm, z przodu min. 35mm. Wyrób wyposażony w bolec ekwipotencjalny do wyrównania potencjałów. Konstrukcja korpusu ma zapewnić możliwość zmiany funkcji wyrobu w trakcie eksploatacji zmiana modułów szufladowych na prowadnice GN lub półkę. Zamiany dokonuje użytkownik bez specjalistycznego sprzętu. Moduł korpusu szafki z drzwiami suwanymi. Szafka wyposażona w ergonomiczny uchwyt drzwiowy – profil chwytowy ma być wyprofilowany z poszycia zewnętrznego o szerokości 25mm. Drzwi suwane zawieszone na łożyskowanej rolce w prowadnicy nierdzewnej. Drzwi suwane wyposażone w elastyczny odbojnik – amortyzator zabezpieczający przed zasuwaniami się drzwi za siebie. Światło po otwarciu drzwi oblicza się wg. wzoru A/2-65.					
137.	Kuchnia elektryczna z szafką otwartą, płyty 6 x Ø220 mm poddasze	Kuchnia elektryczna 6-płytowa wykonana ze stali nierdzewnej. 6 żeliwnych płyt grzewczych o średnicy 220 mm i mocy 2,6 kW każda. Demontowalne kominki oraz wytłaczana płyta wierzchnia zapewniają proste i wygodne czyszczenie. 6 stopniowa regulacja mocy płyty grzewczej.	szt.	1	7 129,08	7 129,08	

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”

Projekt Nr RPZP.07.06.00-32-K005/17-00 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Policach.”





	kuchnia	Zabezpieczenie termiczne płyty grzewczej przed przegrzaniem. Szafka korpusowa otwarta. Urządzenie wykonane jako monoblok. Nogi regulowane, okrągłe ze stali nierdzewnej, z możliwością wypoziomowania i ustawienia wysokości urządzenia w zakresie 850-900 mm. System łączenia „na włos” zapewnia idealnie płynne połączenie sąsiadujących ze sobą elementów linii grzewczej. Urządzenie szczegółowo przetestowane i dopuszczone (CE).					
138.	Patelnia elektryczna, materiał dna misy Duplex poddasze kuchnia	Obudowa i misa wykonane ze stali nierdzewnej. Dno patelni wykonane ze stali DUPLEX o wysokim przewodnictwie cieplnym. Materiał dna patelni pozwala na jej uniwersalne zastosowanie zarówno do smażenia w płymym tłuszczu, jak i duszenia oraz przygotowywania sosów. Podwyższona odporność na korozję. Bardzo dobre przewodnictwo cieplne oraz rozkład temperatury na całej powierzchni smażenia. Płynna regulacja temperatury w zakresie 120-280 °C. Zabezpieczenie termiczne płyty grzewczej przed przegrzaniem. Konstrukcja zapewniająca łatwe utrzymanie w czystości. Ręczny mechanizm unoszenia misy zapewniający łatwe jej opróżnianie. Unoszona pokrywa z ergonomicznym uchwytem. Napełnianie misy wodą z panelu sterowania poprzez zintegrowaną wylewkę. Powierzchnia robocza misy: min. 705x460 (0,33m ²). Objętość misy: min. 60 l. Nogi regulowane, okrągłe ze stali nierdzewnej, z możliwością wypoziomowania i ustawienia wysokości urządzenia w zakresie 850-900 mm. System łączenia „na włos” – idealnie płynne połączenie sąsiadujących ze sobą elementów. Urządzenie szczegółowo	szt.	1	12 211,4 4	12 211,44	

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”

Projekt Nr RPZP.07.06.00-32-K005/17-00 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Policach.”



		przetestowane i dopuszczone (CE). Przyłącze wody: G3/4”.					
139.	Element neutralny z szafką otwartą poddasze kuchnia	Element neutralny na podstawie szafkowej otwartej, wykonany ze stali nierdzewnej jako monoblok. Łatwy do czyszczenia dzięki łagodnie zaokrąglonym krawędziom. Nogi regulowane, okrągłe ze stali nierdzewnej, z możliwością wypoziomowania i ustawienia wysokości urządzenia w zakresie 850-900 mm. System łączenia „na włos” – idealnie płynne połączenie sąsiadujących ze sobą elementów linii grzewczej.	szt.	2	2 308,71	4 617,42	
140.	Okap do niskich pomieszczeń, centralny, filtry wielostopniowe, oświetlenie zintegrowane, złożony z 2 modułów: 2600x1200x400 mm poddasze kuchnia	Okap przeznaczony jest do usuwania zanieczyszczeń w postaci dymu, pary, zapachów, gazów będących produktami spalania oraz nadmiaru ciepła, którego źródłem są urządzenia kuchenne. Konstrukcja ze stali nierdzewnej, obudowa wykonana z blachy o grubości min. 1 mm jako korpus zgrzewano-spawany lub nitowany. Okap ma posiadać system rynienek ociekowych oraz króciec spustowy zaopatrzony w zawór kulowy 1/2" do odprowadzenia tłuszczu. Okap dwu-segmentowy. Wielkość filtrów ma umożliwiać mycie ich w zmywarce. Filtry posiadają uchwyt ułatwiający montaż. Filtry mają być rozmieszczone na całej długości korpusu okapu bez potrzeby stosowania dodatkowych maskownic zasklepiających. Wyposażenie: króćce podłączeniowe wyciągowe śr. 315 mm (2 szt. na moduł), przepustnice	szt.	1	20 256,8 7	20 256,87	

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”
Projekt Nr RPZP.07.06.00-32-K005/17-00 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Policach.”



		regulacyjne, filtry wielostopniowe, zawiesia montażowe gwintowane 4 x 2000 mm, oświetlenie zintegrowane LED. Filtry wielostopniowe składają się z kombinacji dwóch filtrów: labiryntowego wykorzystującego do filtracji siłę odśrodkową – znajdującego się w części przedniej i siatkowego – w części tylnej. Filtr labiryntowy ma za zadanie zatrzymać większość cząstek tłuszczu, pozostałe cząstki zatrzymywane są przez filtr siatkowy. Skuteczność filtracji tłuszczu 99% przy cząsteczce o wielkości 8 µm. Okap wyposażona w króćce do pomiaru ciśnienia.					
141.	System nadstawek, wersja centralna, wykonanie ze stali nierdzewnej, ilość kolumn: 2 poddasze kuchnia	Półka nad wyspę grzewczą, centralna, wykonana z stali nierdzewnej. Na górze ażurowa, duża i funkcjonalna półka na przybory kuchenne. Komplet maskownic w standardzie zapewnia wysoki poziom higieny. Proste i wygodne czyszczenie. Szybki i łatwy montaż do podłogi. Uniwersalna konstrukcja, odpowiednia dla urządzeń o wysokości 850-900 mm. Wyposażenie dodatkowe montowane na bokach kolumn nośnych, swobodny dostęp do wylewki z obu stron wyspy. Wylewka zimnej wody, dł. 500 mm. Ilość kolumn nośnych: 2	szt.	1	5 094,66	5 094,66	
142.	Wylewka zimnej wody poddasze kuchnia	Wylewka zimnej wody, dł. 500 mm, montowana na boku kolumny nośnej	szt.	1	461,25	461,25	
143.	Gniazdo 230V poddasze kuchnia	Gniazdo 230V, montowane na boku kolumny nośnej	szt.	1	87,33	87,33	

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”

Projekt Nr RPZP.07.06.00-32-K005/17-00 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Policach.”



144.	Blenda maskująca ze stali nierdzewnej poddasze kuchnia	Blenda maskująca do okapu, wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304, wg projektu.	szt.	1	3 489,51	3 489,51	
145.	Taboret elektryczny poddasze kuchnia	Taboret elektryczny o solidnej konstrukcji ze stali nierdzewnej. Przystosowany do dużych garnków o średnicy 40÷60 cm. 4 pozycyjny przełącznik (0-1-2-3). 3 stopniowe sterowanie mocą płyty grzewczej w zakresie 1,25kW, 2,5kW, 5kW. Równomierne rozłożenie temperatury na całej płycie niezależnie od wybranej mocy płyty grzewczej. Powierzchnia płyty grzewczej: 400x400 mm. Stopień zabezpieczenia: IP20.	szt.	1	2 255,82	2 255,82	
146.	Element neutralny z szafką na zmiękcacz wody poddasze kuchnia	Element neutralny na podstawie szafkowej z drzwiami skrzydłowymi, wykonany ze stali nierdzewnej jako monoblok. Łatwy do czyszczenia dzięki łagodnie zaokrąglonym krawędziom. Wysokie drzwi skrzydłowe z aluminiowym uchwytem, z możliwością zamiany prawe/lewe. Wewnątrz szafki miejsce na zmiękcacz wody. Nogi regulowane, okrągłe ze stali nierdzewnej, z możliwością wypoziomowania i ustawienia wysokości urządzenia w zakresie 850-900 mm. System łączenia „na włos” – idealnie płynne połączenie sąsiadujących ze sobą elementów linii grzewczej.	szt.	1	2 201,70	2 201,70	

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”

Projekt Nr RPZP.07.06.00-32-K005/17-00 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Policach.”





147.	Stacja zmiękczenia wody poddasze kuchnia	Zmiękcacz automatyczny zapewniający skuteczną ochronę przed osadami kamienia, regeneracja automatyczna, czasowa, elektro-mechaniczna głowica (podczas regeneracji dostępna jest twarda woda), ilość uzdatnionej wody między regeneracjami (przy twardości 10°dh): 1350 l., natężenie przepływu nom/max: 0-20/75 l./min., ciśnienie robocze: 2,0-6,0 bar, średnica przyłącza 3/4", temperatura maksymalna wody: 30 °C, zbiornik soli: 11 kg, zużycie soli 0,7 kg, ilość złoża: 4,5 l. Prawidłowo zmiękcza wodę o max. twardości 20° dh.	szt.	1	1 068,87	1 068,87	
148.	Piec konwekcyjno-parowy, elektryczny, 6 x GN1/1, sterowanie panel dotykowy, bojler, automatyczne mycie, sonda, pakiet chemii startowej poddasze kuchnia	Niezawodny i mocny piec dzięki wysokiej jakości komponentów ze stali nierdzewnej. Tryby pracy: gorące powietrze, parowanie, pieczenie i regeneracja, wyrastanie ciasta, Delta-T, pieczenie i podtrzymywanie. Hybrydowy system wytwarzania pary. 10-stopniowa kontrola wilgotności. Automatyczne dostosowanie poziomu wilgotności w piecu. Funkcja automatycznego wyboru optymalnego sposobu pieczenia, po wybraniu rodzaju produktu, temperatury rdzenia i wymaganego wyniku. Intuicyjny panel dotykowy z wyświetlaczem ułatwiającym programowanie. Możliwość zapisania 500 przepisów w 15 krokach każdy. Książka kucharska z gotowymi przepisami. Rozgrzewanie. Garowanie z automatycznym nawilżaniem. Dwukierunkowy zakres pracy wentylatora ułatwiający rozprowadzenie powietrza i pary w komorze z celu uzyskania jednolitych efektów na wszystkich półkach w piecu. 9-stopniowa regulacja pracy wentylatora. Dwa sposoby regulacji poziomu wilgotności w piecu: procentowy	szt.	1	35 198,91	35 198,91	

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”
Projekt Nr RPZP.07.06.00-32-K005/17-00 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Policach.”



		lub czasowy. Manualne i automatyczne ustawianie wilgotności. Manualne i automatyczne schładzanie. Automatyczny system czyszczenia. Ręczny prysznic. Czasomierz półki - zintegrowane minutniki informują, kiedy poszczególne potrawy są gotowe. Gniazdo USB. HACCP. Automatyczny system diagnostyki błędów. Piec wyposażony w sondę z kilkoma punktami pomiarowymi, co ułatwia jej prawidłowe włożenie. Sonda montowana na zewnątrz, co wydłuża jej żywotność oraz ułatwia wymianę w przypadku uszkodzenia. Szerokie i zaokrąglone drzwi pieca zapewniające niską temperaturę zewnętrznej szyby oraz większą widoczność. 2-stopniowy system otwierania drzwi poprawia bezpieczeństwo i ułatwia codzienne użytkowanie. Solidna klamka drzwi, wykonana ze stali nierdzewnej. Pojemność: 6xGN 1/1, odstęp pomiędzy prowadnicami 65 mm. Podłączenie oraz dozowanie środków myjących i nabłyszczających w postaci płynów (aby personel nie miał kontaktu z tabletkami do mycia i nabłyszczania). Piec wyposażony w zestaw startowy środków myjących i nabłyszczających do czyszczenia komory pieca.					
149.	Podstawa pod piec konwekcyjno-parowy poddasze kuchnia	Podstawa pod piec konwekcyjno-parowy z dodatkowymi prowadnicami na pojemniki GN 1/1, wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304, z profili 30x30x2 mm, nogi z regulacją wysokości.	szt.	1	1 258,29	1 258,29	

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”

Projekt Nr RPZP.07.06.00-32-K005/17-00 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Policach.”





150.	Regały z 5 półkami stałymi, ze stali nierdzewnej poddasze kuchnia	Podstawowy materiał użyty do konstrukcji to blacha, rury, kształtowniki i profile nierdzewne szlifowane (ziarno 240) wg AISI 304. Regał wyposażony w nogi regulowane z możliwością regulacji w zakresie $\pm 10\text{mm}$. Przestrzeń pomiędzy posadzką a półką dolną regału wynosi 150 mm. Wytrzymałość półki na obciążenia statyczne w płaszczyźnie poziomej 85 kg/m ² . Wyrób wyposażony w bolec ekwipotencjalny do wyrównania potencjałów. Usztywniane półki z blachy o grubości 1,5 mm. Regał posiada 5 półek pełnych, stałych. Profile nośne 30x30x1,0. Grubość półki wynosi 30 mm.	szt.	1	2 350,53	2 350,53	
151.	Stół z basenem 1-komorowym (h=400), ze stali nierdzewnej poddasze kuchnia	Materiał użyty do konstrukcji to blacha, rury, kształtowniki i profile nierdzewne szlifowane (ziarno 240) wg AISI 304. Konstrukcja wyrobu spawano - zgrzewana. Płyta wierzchnia wykonana z blachy o grubości minimum 1,5mm. Komora wykonana technologią spawania z blachy min. 1,5mm. Wszystkie połączenia ścian i dna wykonane po łuku R 14. Otwory spustowe wykonane po środku dna komory. Szkielet: nośniki wykonane z profili kwadratowych (40x40x1,25), maskownice z trzech stron komory wykonane z blachy o grubości min. 1,0mm zapewniające podwyższenie sztywności konstrukcji. Szkielet wyposażony w nogi regulowane z możliwością regulacji w zakresie $\pm 15\text{mm}$ od wymiaru bazowego. Wytrzymałość płyty wierzchniej na obciążenia statyczne w płaszczyźnie poziomej 150kg/m ² . Wytrzymałość szkieletu na obciążenia statyczne w płaszczyźnie pionowej 250kg/m ² . Ranty płyty, tylne lub boczne (w zależności od typu płyty) wygięte w	szt.	1	2 329,62	2 329,62	

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”
Projekt Nr RPZP.07.06.00-32-K005/17-00 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Policach.”



		górze z blachy stanowiącej płaszczyznę roboczą płyty na wysokość 50mm ponad krawędź płyty. Przeszycie płyty z tyłu min. 65mm. Wyrób wyposażony w bolec ekwipotencjalny do wyrównania potencjałów. W płytach zabrania się stosowania na wypełnienia materiałów chłonących wilgoć, nawet jeśli są przed tym zabezpieczone. Stół z basenem w standardzie wyposażony w maskownice boczne i czołową ze stali nierdzewnej. Głębokość komory 400 mm.					
152.	Bateria prysznicowa 2-kolumnowa z wylewka poddasze kuchnia	Bateria dwukolumnowa, sztorcowa z wylewką i spryskiwaczem, wykonana z chromowanego mosiądzu. Nierdzewny przewód o długości 1000 mm. Sprężyna ze stali nierdzewnej AISI304. Uchwyt ścienny. Uchwyt spryskiwacza. Wężyki przyłączeniowe GW 3/4" x GW 3/8", długość 800 mm. Obrotowa wylewka. Rozstaw 155 mm. Otwór pod baterię: 27 mm.	szt.	1	884,37	884,37	
153.	Stół szkieletowy, ze stali nierdzewnej poddasze kuchnia	Podstawowy materiał użyty do konstrukcji to blacha, rury, kształtowniki i profile nierdzewne szlifowane (ziarno 240) wg AISI 304. Konstrukcja wyrobu spawano - zgrzewana. Dopuszcza się połączenia z zastosowaniem elementów złącznych w przypadku połączeń płyty wierzchniej ze szkieletem. Płyta wierzchnia wykonana z blachy o grubości minimum 1,0 mm – wypełnienie materiałem drewnopochodnym, tłumiącym drgania. Wypełnienie jest obustronnie laminowane a krawędzie są pokryte tworzywem sztucznym, zabezpieczając ją w ten sposób przed wchłanianiem wilgoci. Szkielety – nośniki wykonane z	szt.	1	753,99	753,99	



		profilu kwadratowych (40x40x1,25), łączniki górne szkieletu wykonane w formie ceowym (łatwość czyszczenia) z blachy o grubości min. 1,5 mm i wysokości 100 mm zapewniającym podwyższenie sztywności konstrukcji. Szkielet wyposażony w nogi regulowane z możliwością regulacji w zakresie ± 15 mm od wymiaru bazowego. Wytrzymałość płyty wierzchniej na obciążenia statyczne w płaszczyźnie poziomej 150 kg/m². Wytrzymałość szkieletu na obciążenia statyczne w płaszczyźnie pionowej 250 kg/m². Ranty płyty tylne i boczne wygięte w górę na wysokość 50 mm wykonane z dwóch poszyć blachy nierdzewnej z dodatkowym zatłoczeniem usztywniającym. Przesławanie płyty z przodu min. 35 mm, z tyłu min. 65 mm, z boków min. 20 mm. Wyrób wyposażony w bolec ekwipotencjalny do wyrównania potencjałów.					
154.	Szafa chłodnicza 1 drzwiowa Pojemność: 591L Wykonana ze stali nierdzewnej poddasze magazyn podręczny	Szafa chłodnicza musi być wykonana ze stali nierdzewnej wewnątrz i na zewnątrz. Sterowanie cyfrowe z wyświetlaczem temperatury. Przystosowana do pracy w temperaturze otoczenia do +40°C. Obieg powietrza wymuszony za pomocą wentylatora. Ekologiczny czynnik chłodniczy R290, GWP=3. Monoblok chłodniczy. Bezobsługowe usuwanie skroplin powstających w czasie rozmrażania (odparowanie). Automatyczne i ręczne rozmrażanie chłodnicy. Izolacja poliuretanowa min. 60 mm. Możliwość demontowania nośników prowadnic. Przestrzeń robocza przystosowana do pojemników/rusztów GN1/1 lub GN2/1. Demontowana, magnetyczna uszczelka drzwi.	szt.	2	5 948,28	11 896,56	



		Bezdotykowy wyłącznik wentylatora chłodnicy po otwarciu drzwi. Drzwi wyposażone w zawiasy z samodomykaczem (przy otwarciu drzwi < 90°). Uchwyt drzwi wykonywany z poszycia zewnętrznego drzwi. Zagłębione dno komory. Nogi regulowane, nierdzewne. Maksymalny załadunek: min. 150 kg. Temperatura wnętrza od +1 do +10°C. Pojemność: min. 590 l. Klasa klimatyczna: 5. Wyposażenie: min. 3 ruszty metalowe, plastyfikowane GN2/1, min. 3 komplety przewodnic (pasują zarówno pod ruszty jak i pod pojemniki GN), zamek.					
155.	Szafa chłodnicza 1 drzwiowa poddasze magazyn podręczny	Profesjonalna chłodziarka gastronomiczna, pojemność użytkowa: min. 285 l., materiał obudowy: stal szlachetna, kolor srebrny, materiał wnętrza: tworzywo sztuczne w kolorze białym, układ chłodzenia dynamiczny, metoda odszraniania automatyczna, sterowanie mechaniczne, wskaźnik temperatury: zewnętrzny cyfrowy, zakres temperatury: +1°C +15°C, półki rusztowe z powłoką z tworzywa sztucznego, regulowane, maksymalne obciążenie półki: 45 kg, ilość półek: min. 5 szt., drzwi pełne, klasa klimatyczna: 4 (+10°C do +30°C), zamek.	szt.	2	3894,18	7 788,36	
156.	Regał magazynowy, 4 półkowy, GN1/1, aluminiowo – polietylenowy poddasze	Słupki oraz wsporniki półek mają być wykonane z aluminium anodyzowanego, odpornego na rdzę i działanie temperatury w zakresie od -30 °C do +75 °C, wkłady półek wykonane z polietylenu. Łatwy montaż regałów (nie wymagający użycia narzędzi). Solidna i wytrzymała konstrukcja: maksymalne obciążenie przy równomiernie rozmieszczonym towarze do 150 kg na półkę oraz do 420 kg	szt.	4	1 231,23	4 924,92	

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”

Projekt Nr RPZP.07.06.00-32-K005/17-00 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Policach.”



	magazyn podręczny	na cały regał przy pojedynczym module. Szerokość półek ma być przystosowana do pojemników GN1/1; po wyjęciu wkładu półki, pojemniki GN można zawieszać bezpośrednio na wspornikach półek. Wkłady półek łatwe do demontażu i utrzymania w czystości - możliwość mycia w zmywarce. Słupki muszą posiadać otwory rozmieszczone co 150 mm, dzięki czemu możliwa jest regulacja wysokości zawieszenia półek oraz zwiększenie ich liczby. Słupki na regulowanych stopkach. Słupki regału mają być obustronnie wyposażone w uchwyty mocujące półki – możliwość dostawienia regału dodatkowego.					
157.	Tace termoizolacyjne z wyposażeniem poddasze magazyn podręczny	Taca termoizolacyjna z pokrywą o parametrach: szerokość 38,00cm dopuszcza się szerokość mniejszą maksymalnie o 2,00 cm; długość 53,00 cm dopuszcza się długość mniejszą maksymalnie o 2,00 cm; wysokość maksymalnie 10,80 cm, Wykonana ze sztywnego tworzywa sztucznego, o podwójnych ściankach, izolowane pianką poliuretanową. Taca z pokrywą powinny być dostosowane do mycia w ciągu myjącym tunelowym. Każda taca powinna być wyposażona, w następujący zestaw naczyń: 1 szt miska na zupę wykonana z tworzywa sztucznego, sztywnego, z podwójną ścianką z uszczelnioną pokrywą o pojemności ok. 340 ml (+/- 5%) – umieszczona poza pokrywą, 1 szt kubek na napoje z tworzywa z uszczelnioną pokrywą o pojemności ok. 200ml (+/- 5%) - umieszczony poza pokrywą, 1 szt mała miska na dodatki, 1 szt talerz o średnicy 26cm(+/-0,5 cm), Taca z pokrywą powinna umożliwiać przechowywanie, i transport w/w wyposażenia i posiadać	szt.	20	670,35	13 407,00	

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”
Projekt Nr RPZP.07.06.00-32-K005/17-00 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Policach.”



		miejsce na sztuce.					
158.	Wózek do przewozu tac termoizolacyjnych poddasze magazyn podręczny	Wózek do transportu 20 kompletów tac termoizolacyjnych wykonany ze stali nierdzewnej, kołka z hamulcem oraz odbojniki, w komplecie z wózkiem do przechowywania tac - regał odkładczy: jezdny do składowania tac termoizolacyjnych przystosowany do przechowywania minimum 30 kompletów (taca + pokrywa) termoizolacyjnych ustawionych w rzędach na sztorc, 4-półkowy, z prowadnicami które utrzymują podstawę tacy lub pokrywę w pozycji na sztorc	szt.	1	9 355,38	9 355,38	
159.	Bemar grzewczy jezdny poddasze magazyn podręczny	Wózek bimarowy jezdny 3-komorowy, każda komora niezależnie podgrzewana wyposażony w 3 pojemniki GN 1/1 o wys.150mm ze stali nierdzewnej z uchwytyami oraz przykrywkami.	szt.	1	4 204,14	4 204,14	
160.	Miesiarka planetarna poddasze magazyn podręczny	Mięsiarka planetarna mikser, 20l, w komplecie dzieża o poj. 20l, oraz zestaw 3 końcówek, części mające kontakt z żywnością wykonane ze stali nierdzewnej, osłona bezpieczeństwa,	szt.	1	3 273,03	3 273,03	

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”

Projekt Nr RPZP.07.06.00-32-K005/17-00 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach.”



161.	Kłoc masarski poddasze magazyn podręczny	kłoc masarski z polietylenową podstawą ze stali nierdzewnej.	szt.	1	726,93	726,93	
162.	Dystrybutor talerzy podgrzewany poddasze magazyn podręczny	Jezdny dystrybutor podgrzewczy do talerzy w wersji dwutubowej; ilość talerzy 1x50; zakres regulowania temp. w komorze 30-60 st. C; wykonanie obudowy ze stali szlachetnej.	szt.	1	3 223,83	3 223,83	
163.	Mikser ręczny z nożem poddasze magazyn podręczny	Mikser ręczny, prędkość obrotowa 500-1800 obr. Na min. Do obróbki w naczyniach o pojemności do 15l, metalowa przekładnia do trzepaczki, długość ramienia 250mm, w zestawie nóż i trzepaczka, wykonane w całości ze stali	szt.	1	2 698,62	2 698,62	
164.	Blikser poddasze magazyn podręczny	Blikser do miksowania. Zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej. Ilość porcji od 2 do 15, od 0,4 do 3 kg wsadu. Pokrywa z uszczelką. Nóż z nacięciami. Prędkość obrotów 3 000 obrotów na min.	szt.	1	8 223,78	8 223,78	
165.	Szatkwonica poddasze magazyn podręczny	Urządzenie do profesjonalnej gastronomii, przeznaczony do rozdrabniania warzyw na plastry proste, faliste, wiórki, słupki, frytki, oraz kostka, system bezpieczeństwa wyłączenia maszyny, z kompletem 8 tarcz, do przygotowania posiłków od 20-300, prędkość obrotów nie mniejsza niż 375 obr./min, wydajność orientacyjna nie	szt.	1	9 452,55	9 452,55	

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”

Projekt Nr RPZP.07.06.00-32-K005/17-00 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Policach.”



		gorsza niż 250kg/godz.					
166.	Krajalnica poddasze magazyn podręczny	Krajalnica gastronomiczna do wędlin i serów, grubość cięcia 0-10mm, średnica noża 25cm stalowy nóż, obudowa z anodowanego aluminium, regulacja grubości plastra	szt.	1	1 434,18	1 434,18	
167.	Garnek kuchenny poddasze magazyn podręczny	Garnek średni 37,7 l z pokrywką, garnek ze stali szlachetnej, kapsułkowe dno wielowarstwowe, , wzmocnione uchwyty nienagrzewające się, mycie w zmywarce, do indukcji	szt.	2	428,04	856,08	
168.	Garnek kuchenny poddasze magazyn podręczny	Garnek ze stali szlachetnej 98,2l z pokrywką, kapsułkowe dno wielowarstwowe, wzmocnione uchwyty nienagrzewające się, mycie w zmywarce, do indukcji	szt.	2	640,83	1 281,66	
169.	Garnek kuchenny poddasze magazyn podręczny	Garnek ze stali szlachetnej 71,6l z pokrywką, kapsułkowe dno wielowarstwowe, , wzmocnione uchwyty nienagrzewające się, mycie w zmywarce, do indukcji	szt.	2	564,57	1 129,14	

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”

Projekt Nr RPZP.07.06.00-32-K005/17-00 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Policach.”



170.	Wózek gastronomiczny do transportu naczyń poddasze magazyn podręczny	Wysokogatunkowa stal nierdzewna minimum typ: CNS 18/10. Mocna, spawana konstrukcja zapewnia odpowiednią stabilność. Masywne narożniki odbojnikowe. Półki z wytłaczanymi, wyprofilowanymi rantami zabezpieczającymi przed zsuwaniem się przewożonych produktów. 4 koła skrętne, co najmniej 2 z hamulcami. Ilość półek: 2 Wymiar (z odbojnikami) 90 x 60 x 95 cm (+_ 2cm). Wymiar półki 80 x 50 cm (+_ 2cm). Ciężar do 15 kg. Max. obciążenie wózka 120 kg. Max. obciążenie półki 80 kg.	szt.	1	1 084,86	1 084,86	
Razem						899 073,76	

OŚWIADCZENIE

Szczecińskie Stowarzyszenie „Złoty Wiek”, z siedzibą w Szczecinie przy ul. Stanisława Hryniewieckiego 9, oświadcza, iż:

- 1) z dniem nastąpiło zakończenie okresu utrzymania trwałości projektu pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VII „Włączenie społeczne”, Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”;
- 2) w związku ze ziszczeniem się warunku zawieszającego przekazanie przyjmuje zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego, wymienione w załączniku nr 1 do uchwały Nr .../2023 Zarządu Powiatu w Policach z dnia ... grudnia 2023 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego, stanowiących własność Powiatu Polickiego, zakupionych do realizacji projektu pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach”.

Uzasadnienie.

Projekt uchwały przedkłada Członek Zarządu Powiatu w Policach w trybie § 72 ust. 1 Statutu Powiatu Polickiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 5468).

Przepis art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) stanowi, iż do zadań zarządu powiatu należy w szczególności gospodarowanie mieniem powiatu.

W aktualnym stanie prawnym brak jest przepisów określających zasady postępowania przy nieodpłatnym przekazywaniu zbędnych składników majątku ruchomego stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego. W tym stanie rzeczy można posiłkować się procedurą określoną w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 2004 z późn. zm.), w którym, zgodnie z § 2, ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego należy przez to rozumieć składniki rzeczowe majątku ruchomego, które nie są i nie będą mogły być wykorzystane w realizacji zadań związanych z działalnością organu lub jednostki, o których mowa w § 1.

Fakt nieposiadania przez Powiat Policki jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pomocy społecznej, która utrzymałaby trwałość projektu pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach”, zwanego dalej „RCWON”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VII „Włączenie społeczne”, Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”, powoduje konieczność przekazania przez Powiat Policki swojemu Partnerowi, tj. Szczecińskiemu Stowarzyszeniu „Złoty Wiek”, zobowiązania wynikającego z utrzymania powyższej trwałości i zapewnienia odpowiednich warunków umożliwiających wykonanie tego zadania.

Mając powyższe na uwadze, a także realizację zadania przy użyciu składników rzeczowych majątku ruchomego, wymienionego w załączniku nr 1 uchwały, należy go uznać za zbędny dla Powiatu Polickiego, albowiem nie ma obecnych czy planowanych możliwości jego wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.

Jednocześnie istotnym w tej sytuacji jest to, że nieodpłatne przekazanie zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego wykorzystywanego do realizacji i utrzymania trwałości projektu RCWON, następuje pod warunkiem zawieszającym, co oznacza, iż przekazanie ww. majątku stanie się prawnie skuteczne dopiero:

- 1) po zakończeniu okresu utrzymania trwałości projektu;
- 2) po złożeniu przez Partnera jednostronnego oświadczenia o przyjęciu zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego, o których mowa powyżej.

Ponadto zostanie zawarta również umowa użyczenia z Partnerem, w której zostaną ustalone szczegółowe warunki użytkowania przedmiotowego majątku ruchomego na okres trwałości projektu.

W związku z powyższym zachodzi potrzeba podjęcia przez Zarząd Powiatu w Policach uchwały w tej sprawie.

Podjęcie przez Zarząd Powiatu w Policach przedmiotowej uchwały nie rodzi dodatkowych skutków finansowych dla budżetu Powiatu Polickiego.