


PT/6a-
28.06.2023

Poznań, dn. 2023-06-26

Orange Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

Pełnomocnik: Magdalena Druszczyk
Pełnomocnictwo numer: 176/01/21
z dnia: 2021-01-13

dane do korespondencji:
NetWorkSI Sp. z o.o.
ul. Józefa Piłsudskiego 3
00-728 Warszawa
tel. 518427631



Starosta Policki

Starostwo Powiatowe w Policach

ul. Tarnowska 8

72-010 Police

Dotyczy: ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556).

Działając z upoważnienia Orange Polska S.A. z siedzibą Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, **informuję o zmianie danych w zakresie nazwy instalacji oraz wielkości i rodzaju emisji** dla instalacji radiokomunikacyjnej (74231NI) DOBRA SZCZECIŃSKA_C1 (PSZ_DOBRASZCZ_DOBRA) zlokalizowanej w miejscowości DOBRA, ul. SPORTOWA DZ.868/4. W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556), dane ulegają zmianie w następujący sposób:

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację:

Instalacja radiokomunikacyjna - (5759) (74231NI) DOBRA SZCZECIŃSKA_C1 (PSZ_DOBRASZCZ_DOBRA)

9. Wielkość i rodzaj emisji²⁾:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1.	20217
2.	14418
3.	20217
4.	14418

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
5.	20217
6.	14418
7.	17

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

Lp.	1)	2)	3)	4)	5)	
Lp.	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
1.	14°22'45.1" 53°29'12.8"	900/1800/2100	49	20217	90	5/6/6
2.	14°22'45.1" 53°29'12.7"	800/2600	49	14418	90	7/5
3.	14°22'45" 53°29'12.6"	900/1800/2100	49	20217	185	3/6/6
4.	14°22'45" 53°29'12.6"	800/2600	49	14418	185	8/6
5.	14°22'45" 53°29'12.8"	900/1800/2100	49	20217	320	3/7/7
6.	14°22'44.9" 53°29'12.7"	800/2600	49	14418	320	9/6
7.	14°22'45.1" 53°29'12.8"	38000	45	17	5*	nd.

*) tolerancja azymutu od -10° do +10°.


Informuję, iż dokonane zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powodują zmiany Instalacji w sposób istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Poś.

W załączniku przesyłam:

1. Pełnomocnictwo
2. Kopia potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej.
3. Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych dla celów ochrony środowiska.

Otrzymują:

1. a/a
2. adresat




Signed by /
Podpisano przez:

Magdalena
Druszcz

Date / Data:
2023-06-26 18:32



Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 3624/2023/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.

Numer i nazwa: 5759 (74231NI) DOBRA SZCZECIŃSKA_C1 (PSZ_DOBRASZCZ_DOBRA)

Adres: DOBRA, SPORTOWA DZ.868/4, Powiat policki, WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE

Data wykonania pomiarów: 2023-06-21

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. Zleceniodawca:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorkS! Sp.z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości DOBRA, SPORTOWA DZ.868/4.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 5759 (74231N!) DOBRA SZCZECIŃSKA_C1 (PSZ_DOBRASZCZ_DOBRA) w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Łuczak Wojciech
Strojek Michał

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono na wieży kratowej. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w kontenerze u podstawy wieży. Wokół instalacji znajduje się miasto.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zlecniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia* [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	900/1800/2100	ATR4518R11 Huawei	1	90	5/6/6	49	20217
2	800/2600	ATR4518R11v06 Huawei	1	90	7/5	49	14418
3	900/1800/2100	ATR4518R11 Huawei	1	185	3/6/6	49	20217
4	800/2600	ATR4518R11v06 Huawei	1	185	8/6	49	14418
5	900/1800/2100	ATR4518R11 Huawei	1	320	3/7/7	49	20217
6	800/2600	ATR4518R11v06 Huawei	1	320	9/6	49	14418

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zlecniodawcy, są wartościami stałymi

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/ Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/ producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość za instalowania n.p.t. [m]
1.	RTN XMC-2 38G/28MHz Huawei	38	17	VHLP1-38-HW1A Andrew	0.3	5	45

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów nie stwierdzono występowania innych źródeł pola-EM

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Zgodnie z art. 122a ust. 1b ustawy Prawo Ochrony Środowiska, w przypadku wprowadzenia na części albo całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu nadzwyczajnego, o którym mowa w art. 228 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz. 483, z 2001 r. poz. 319, z 2006 r. poz. 1471 oraz z 2009 r. poz. 946), lub stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2022, poz. 1657), pomiarów, nie przeprowadza się w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych na terytorium objętym stanem nadzwyczajnym, stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii.

W związku z obecnie obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego, pomiarów nie wykonano w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych w obszarze pomiarowym przedmiotowej instalacji radiokomunikacyjnej.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2023-06-21	11:05-12:15	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		26.0	26.0	64.0	64.0

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wypożyczenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-02	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP2	22SN1955	SW-03	Wavecontrol	Sonda WPF60	22WP230195

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 10 czerwca 2022 o numerze LWIMP/W/157/22 wydane przez Politechnikę Wrocławską.

Data ważności świadectwa wzorcowania: 10 czerwca 2024 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-20	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 19 maja 2024 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-17	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1096585340	L4-L41.4180.205.2021.4102.1	16 grudnia 2021

Data ważności świadectwa wzorcowania: 16 grudnia 2031 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent	Model
	UBlox	MAX-M8Q

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu ems l pól elektromagnetycznych WMe ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	GKP w odległości 5m od anteny radioliniowej az. 5°	0,3-2,0	<1,0*	1,6	0,06	53°29'12,8" 14°22'45,1"
2	GKP w odległości 23m od anteny radioliniowej az. 5°	2,0	1,2	1,9	0,07	53°29'13,6" 14°22'45,1"
3	GKP w odległości 47m od anteny radioliniowej az. 5°	0,3-2,0	1,3	2,1	0,07	53°29'14,3" 14°22'45,1"
4	GKP w odległości 99m od anteny radioliniowej az. 5°	0,3-2,0	<1,0*	1,6	0,06	53°29'16,1" 14°22'45,5"
5	GKP w odległości 9m od anteny sektorowej az. 90°	2,0	1,3	2,1	0,07	53°29'12,8" 14°22'45,5"
6	GKP w odległości 37m od anteny sektorowej az. 90°	2,0	1,4	2,2	0,08	53°29'12,8" 14°22'47,3"
7	GKP w odległości 100m od anteny sektorowej az. 90°	0,3-2,0	<1,0*	1,6	0,06	53°29'12,8" 14°22'50,5"
-	GKP w odległości 283m od anteny sektorowej az. 90°	0,3-2,0	<1,0*	1,6	0,06	53°29'12,8" 14°23'0,6"
9	GKP w odległości 6m od anteny sektorowej az. 185°	0,3-2,0	1,3	2,1	0,07	53°29'12,5" 14°22'44,8"
10	GKP w odległości 48m od anteny sektorowej az. 185°	0,3-2,0	<1,0*	1,6	0,06	53°29'11,0" 14°22'44,8"
11	GKP w odległości 97m od anteny sektorowej az. 185°	0,3-2,0	<1,0*	1,6	0,06	53°29'9,6" 14°22'44,4"
-	GKP w odległości 270m od anteny sektorowej az. 185°	0,3-2,0	<1,0*	1,6	0,06	53°29'3,8" 14°22'43,7"
13	GKP w odległości 9m od anteny sektorowej az. 320°	0,3-2,0	1,3	2,1	0,07	53°29'12,8" 14°22'44,8"
14	GKP w odległości 40m od anteny sektorowej az. 320°	2,0	1,4	2,2	0,08	53°29'13,9" 14°22'43,7"
15	GKP w odległości 88m od anteny sektorowej az. 320°	0,3-2,0	<1,0*	1,6	0,06	53°29'15,0" 14°22'41,9"
-	GKP w odległości 353m od anteny sektorowej az. 320°	0,3-2,0	<1,0*	1,6	0,06	53°29'21,5" 14°22'32,5"
17	PKP Droga dojazdowa do stacji	2,0	<1,4*	2,2	0,08	53°29'13,9" 14°22'45,8"
18	PKP Teren firmy	2,0	1,2	1,9	0,07	53°29'12,1" 14°22'46,6"
19	PKP Przed budynkiem użytkowym	0,3-2,0	<1,0*	1,6	0,06	53°29'11,8" 14°22'48,0"
20	PKP Droga dojazdowa do stacji	0,3-2,0	<1,0*	1,6	0,06	53°29'14,6" 14°22'47,6"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr planu	Opis umiejscowienia planu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne planu (punktu) pomiarowego ²
1	GKP w odległości 5m od anteny radioliniowej az. 5°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°29'12.8" 14°22'45.1"
2	GKP w odległości 23m od anteny radioliniowej az. 5°	2.0	0.003	0.005	0.07	53°29'13.6" 14°22'45.1"
3	GKP w odległości 47m od anteny radioliniowej az. 5°	0.3-2.0	0.003	0.005	0.08	53°29'14.3" 14°22'45.1"
4	GKP w odległości 99m od anteny radioliniowej az. 5°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°29'16.1" 14°22'45.5"
5	GKP w odległości 9m od anteny sektorowej az. 90°	2.0	0.003	0.005	0.08	53°29'12.8" 14°22'45.5"
6	GKP w odległości 37m od anteny sektorowej az. 90°	2.0	0.004	0.006	0.08	53°29'12.8" 14°22'47.3"
7	GKP w odległości 100m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°29'12.8" 14°22'50.5"
-	GKP w odległości 283m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°29'12.8" 14°23'0.6"
9	GKP w odległości 6m od anteny sektorowej az. 185°	0.3-2.0	0.003	0.005	0.08	53°29'12.5" 14°22'44.8"
10	GKP w odległości 48m od anteny sektorowej az. 185°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°29'11.0" 14°22'44.8"
11	GKP w odległości 97m od anteny sektorowej az. 185°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°29'9.6" 14°22'44.4"
-	GKP w odległości 270m od anteny sektorowej az. 185°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°29'3.8" 14°22'43.7"
13	GKP w odległości 9m od anteny sektorowej az. 320°	0.3-2.0	0.003	0.005	0.08	53°29'12.8" 14°22'44.8"
14	GKP w odległości 40m od anteny sektorowej az. 320°	2.0	0.004	0.006	0.08	53°29'13.9" 14°22'43.7"
15	GKP w odległości 88m od anteny sektorowej az. 320°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°29'15.0" 14°22'41.9"
-	GKP w odległości 353m od anteny sektorowej az. 320°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°29'21.5" 14°22'32.5"
17	PKP Droga dojazdowa do stacji	2.0	<0.004*	0.006	0.08	53°29'13.9" 14°22'45.8"
18	PKP Teren firmy	2.0	0.003	0.005	0.07	53°29'12.1" 14°22'46.6"
19	PKP Przed budynkiem użytkowym	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°29'11.8" 14°22'48.0"
20	PKP Droga dojazdowa do stacji	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°29'14.6" 14°22'47.6"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WM_E i WM_H przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 59.2% dla częstotliwości do 40 GHz

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 5759 (74231N!) DOBRA SZCZECIŃSKA_C1 (PSZ_DOBRASZCZ_DOBRA), dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 21, z dnia 11 kwietnia 2023 r.)

12. Spis załączników


Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań

Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych

Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :




Signed by /
Podpisano przez:

Agnieszka
Harbacewicz

Date / Data: 2023-
06-23 11:28

Koniec sprawozdania

Sprawozdanie autoryzował:




Signed by /
Podpisano przez:


Agnieszka
Wachowicz

Date / Data:
2023-06-26 11:17


Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1	INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA Orange Polska S.A. 5759 (74231NI) DOBRA SZCZECIŃSKA_C1 (PSZ_DOBRASZCZ_DOBRA) Lokalizacja instalacji radiokomunikacyjnej
----------------	--



Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. PSZ_DOBRASZCZ_DOBRA (74231NI) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
	Legenda:  Pion pomiarowy  Kierunek oddziaływania anten sektorowych  Kierunek oddziaływania anten radiolinkowych



Załącznik nr 3

INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA Orange Polska S.A. 5759 (74231NI) DOBRA SZCZECIŃSKA_C1
(PSZ_DOBRASZCZ_DOBRA)

Zdjęcia instalacji radiokomunikacyjnej